

URBAN BOLLARD

Многофункциональное, прочное и элегантное семейство боллардов

CE ENEC UK CA IK08 IP65



Безграничные инфраструктурные возможности сочетаются с изысканным освещением. URBAN BOLLARD — это больше, чем семейство столбов для стоянок автофургонов и причалов, они легко впишутся в вашу повседневную жизнь.

- Оснащен модулем HEPER Dyno (DYN)
- Скрытый источник света предотвращает прямой зрительный контакт и сводит к минимуму блики
- Оптика Dark-Sky на основе рефлектора предотвращает пересвет
- Повышенная гибкость благодаря поворотному верхнему модулю
- Расширенная функциональность с компонентами с готовым к использованию выходом GFCI
- Простота установки и обслуживания


Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LB6060.547-EN	URBAN BOLLARD	[SYM] 114°	2096 - 2457 lm	30 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	11.8 kg
LB6060.548-EN	URBAN BOLLARD Asym	[ASYM] 102x45°	1048 - 1235 lm	15 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	11.8 kg
LB6061.547-EN	URBAN BOLLARD Ch	[SYM] 114°	2096 - 2457 lm	30 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	11.8 kg
LB6061.548-EN	URBAN BOLLARD Ch Asym	[ASYM] 102x45°	1048 - 1235 lm	15 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off	11.8 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com




HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 29.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LB6060.547 / LB6060.548



LB6061.547 / LB6061.548



[SYM]

Симметричный

[ASYM]

Асимметричный

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

Варианты корпуса светильника

120-277V
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz


DPC

DPC

Двойное порошковое покрытие

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления




630J014

630J014


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 29.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.




[HM1]
Черный




[HM2]
Темно-серый




[HM3]
Антрацитово-серый



[HM4]
Светло-серый



[HM5]
Белый



[HM6]
Бронза



[CC]
Индивидуальный цвет
(укажите код RAL)