VESTA

Единственный в своем роде боллард

IK05 IP65

PHASED-OUT

Благодаря различным размерам и направленной оптике VESTA является идеальным боллардом для создания акцентного освещения.

- Рассеиватель, минимизирующий блики

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LB6018.500-EN	VESTA 4 LED		370 - 400 lm	6 W	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off	5.31 kg
LB6020.500-EN	VESTA L 4 LED		370 - 400 lm	6 W	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off	8.57 kg
LB6021.500-EN	VESTA L 8 LED		740 - 800 lm	10 W	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off	8.52 kg
LB6042.500-EN	VESTA S 4 LED		370 - 400 lm	6 W	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off	3.96 kg
LB6044.500-EN	VESTA S L 4 LED	[SLFB] 85x90°,	370 - 400 lm	6 W	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off	5.49 kg
LB6045.500-EN	VESTA S L 8 LED		740 - 800 lm	10 W	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off	5.61 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 01.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.



[SLFB]
Линейный, передненаправленный

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

120-277V 50/60Hz

UNI
120-277V 50/60Hz

Варианты корпуса светильника

DPC

DPC
Двойное порошковое покрытие

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



623J014
623J014

Крепления



629J014
629J014

[HM1]
Черный



[HM2]
Темно-серый



[HM3]
Антрацитово-серый



[HM4]
Светло-серый

[HM5]
Белый

[HM6]
Бронза

[CC]
Индивидуальный цвет (укажите код RAL)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 01.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.