

VLORA

Семейство надежных и прочных
световых колонн

CE ENE UK CA IK07 IP65



heper⁺



PHASED-
OUT

Благодаря своему простому внешнему виду и оптике с низким уровнем бликов VLORA является надежным выбором для уличного освещения.


- Уменьшение бликов при непрямом освещении
- Оптимизированное распределение света с помощью технологии вторичного отражателя
- Линза и отражатель в сочетании обеспечивают повышенную оптическую эффективность (HVB)
- Однородное распределение освещения с помощью фасеточного рефлектора
- Простой дизайн, который сочетается с различными типами архитектуры

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LB6058.694-EN	VLORA	[SYM] 98°,	1550 - 3269 lm	26 - 40 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	19.87 kg (3 m), 23.61 kg (4 m)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 26.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.



[SYM]

Симметричный

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

Варианты корпуса светильника

120-277V
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz

DPC

DPC

Двойное порошковое покрытие


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Оптические принадлежности




Hat for VLORA
100817064

Крепления




90CJ004
90CJ004

Фланцы




F0603B
F0603B


Фланцевые крышки




C1F2C
C1F2C




[HM1]
Черный




[HM2]
Темно-серый




[HM3]
Антрацитово-серый



[HM4]
Светло-серый



[HM5]
Белый



[HM6]
Бронза



[CC]
Индивидуальный цвет
(укажите код RAL)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 26.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.