

VLORA

Güvenilir ve Sağlam Bir Işık Sütunu Ailesi

CE UK CA IK07 IP65



heper⁺




PHASED-OUT

Sade görünümü ve kamaşmayı önleyen optikleri ile VLORA, dış alan aydınlatma uygulamaları için güvenilir bir seçenek.

- Dolaylı aydınlatma ile azaltılmış kamaşma
- İkincil reflektör kullanılarak optimize edilmiş ışık dağılımı
- Lens ve reflektör kombini ile sağlanan optiksel verimlilik (HYB)
- Komplike reflektör tasarımı ile homojen ışık dağılımı
- Farklı tip mimariler ile uyum sağlayabilen sade tasarım

Ürün kodu	Ürün adı	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ağırlık
LB6058.694-EN	VLORA	[SYM] 98°,	1550 - 3269 lm	26 - 40 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	19.87 kg (3 m), 23.61 kg (4 m)



[SYM]
Simetrik

Ekstralar

Fabrikaya danışın

120-277V
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz

Armatür gövde
seçenekleri


DPC

DPC

Çifte elektrostatik
boyama


Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Optik aksesuarlar




VLORA için şapka
100817064

Ankrajlar




90CJ004
90CJ004

Flanşlar



F0603B
F0603B


Flanş kapakları




C1F2C
C1F2C




[HM1]
Siyah



[HM2]
Koyu gri



[HM3]
Antrasit gri



[HM4]
Açık gri



[HM5]
Beyaz



[HM6]
Bronz



[CC]
Özel renk
(Lütfen RAL
kodunu
belirtin)

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey

+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 26.04.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans) ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.