
C-LIGHT

FAL UK IKO8 IP66 Œ





Новая технология дорожного освещения



Современный дизайн в сочетании с модульной системой обеспечивает уникальный подход к дорожному освещению.

- Оснащен запатентованным модулем HEPER Milestone (ML) или
- Превосходное управление бликами с помощью скрытого источника света
- Непрямое освещение с рефлекторной технологией
- Разнообразная оптика дает возможность обеспечивать различное светораспределение на разных уровнях мощности (AFX)
- Однородное распределение освещения с помощью фасеточного рефлектора
- Превосходное управление температурой нагрева с помощью технологии расположения светодиодных чипов на внутренней поверхности модулей
- Простота установки и обслуживания благодаря модульной конструкции

Код продукта	Наименование товара	Распределени е света	Поток доставляемы х люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LC2029.672-EN	C-LIGHT ML 2 Module	[T2] 130x85°,	5819 - 8475 lm	68 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	3.65 kg
LC2029.674-EN	C-LIGHT ML 4 Module	[T2] 130x85°,	11643 - 16955 Im	137 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	9.6 kg
LC2029.862-EN	C-LIGHT AFX 2 Module	[T5] 117°,	4140 - 9035 lm	34 - 67 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	3.25 kg
LC2029.864-EN	C-LIGHT AFX 4 Module	[T5] 117°,	8230 - 18085 Im	68 - 135 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	8.8 kg

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com

Hemer, Germany +49 237 2901 2975 infoEU@hepergroup.com










LC2029.864





Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

120-277V

Варианты корпуса светильника



50/60Hz

DPC

C2 Class II **UNI** 120-277V 50/60Hz **DPC** Двойное порошковое покрытие



[НМ3] Антрацитов о-серый



[НМ4] Светлосерый



[CC] Индивидуа льный цвет (укажите код RAL)

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany +49 237 2901 2975 infoEU@hepergroup.com Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 02.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.