D-LIGHT L

발 IK08 IP66 (교 Œ



Семейство технологически продвинутых и модульных светильников на мачте




Точное распределение света, уникальный дизайн и гибкая оптика делают D-LIGHT отличным решением для зонального и уличного освещения.


- Оснащен запатентованным модулем HEPER Milestone (ML)
- Минимальные блики благодаря скрытому источнику света (ML)
- Непрямое освещение с рефлекторной технологией
- Однородное распределение освещения с помощью фасеточного рефлектора
- Превосходное управление температурой нагрева с помощью технологии расположения светодиодных чипов на внутренней поверхности модулей
- Автоматическое включение-выключение во время технического обслуживания
- Простота установки и обслуживания благодаря модульной конструкции
- Доступ к корпусу без инструментов

Код продукта	Наименование товара	Распределени е света	Поток доставляемы х люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Bec
LL2024.674-EN	D-LIGHT L ML 4 Module	[T2] 130x85°,	11783 - 14255 Im	137 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	9.75 kg
LL2024.676-EN	D-LIGHT L ML 6 Module	[T2] 130x85°,	17675 - 21382 Im	207 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	11.5 kg
LL2024.678-EN	D-LIGHT L ML 8 Module	[T2] 130x85°,	23566 - 28510 Im	274 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	13 kg

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com

Hemer, Germany +49 237 2901 2975 infoEU@hepergroup.com










LL2024.866





LL2024.868





[Т2] Тип II, Асимметричный, Боковой

Дополнительно

Защита от внешних перенапряжений



SP10 10 κB

Связь



NM7 Гнездо NEMA - 7 контактов Световой поток



CLO Постоянный световой поток

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем



C2 Class II ітесь с Проконсультируйтесь с ителем заводом-изготовителем



UNI 120-277V 50/60Hz Варианты корпуса светильника

DPC

DPC Двойное порошковое покрытие



[НМ3] Антрацитов о-серый



[**HM4**] Светлосерый



[СС] Индивидуа льный цвет (укажите код RAL)

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com **HEPER Europe GmbH**

Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany +49 237 2901 2975 infoEU@hepergroup.com Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 27.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.