D-LIGHT

Семейство технологически продвинутых и модульных светильников на мачте

IK08 IP66

Точное распределение света, уникальный дизайн и гибкая оптика делают D-LIGHT отличным решением для зонального и уличного освещения.

- Оснащен запатентованным модулем HEPER Milestone (ML) или AreaFlex (AFX)
- Минимальные блики благодаря скрытому источнику света (ML)
- Непрямое освещение с рефлекторной технологией
- Разнообразная оптика дает возможность обеспечивать различное светораспределение на разных уровнях мощности (AFX)
- Однородное распределение освещения с помощью фасеточного рефлектора
- Превосходное управление температурой нагрева с помощью технологии расположения светодиодных чипов на внутренней поверхности модулей
- Автоматическое включение-выключение во время технического обслуживания
- Простота установки и обслуживания благодаря модульной конструкции
- Доступ к корпусу без инструментов

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LL2023.671-EN	D-LIGHT ML 1 Module	[T2] 130x85°,	2945 - 3563 lm	35 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	7.08 kg
LL2023.672-EN	D-LIGHT ML 2 Module	[T2] 130x85°,	5891 - 7127 lm	68 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	8.63 kg
LL2023.673-EN	D-LIGHT ML 3 Module	[T2] 130x85°,	8837 - 10691 lm	101 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	10.18 kg
LL2023.674-EN	D-LIGHT ML 4 Module	[T2] 130x85°,	11783 - 14255 lm	137 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	11.73 kg
LL2023.861-EN	D-LIGHT AFX 1 Module	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°,	1975 - 4540 lm	18 - 35 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	6.71 kg
LL2023.862-EN	D-LIGHT AFX 2 Module	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°,	3785 - 9085 lm	34 - 67 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	7.67 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 27.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LL2023.863-EN	D-LIGHT AFX 3 Module	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°,	5675 - 13800 lm	50 - 100 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	8.68 kg
LL2023.864-EN	D-LIGHT AFX 4 Module	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°,	7565 - 18625 lm	68 - 135 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	9.76 kg
LL2023.865-EN	D-LIGHT AFX 5 Module	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T4-2] 117x65°, [T5] 117°,	9080 - 22270 lm	81 - 172 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	8.97 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 27.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LL2023.671 / LL2023.861



LL2023.672 / LL2023.862



LL2023.673 / LL2023.863



LL2023.674 / LL2023.864

















[T2]
Тип II, Асимметричный, Боковой



[P4]
Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне

[T1]
Тип I, Асимметричный, Боковой

[T2-2]
Тип II, Асимметричный, Боковой

[T3]
Тип III, Асимметричный, Боковой

[T4]
Тип IV, Асимметричный, Передний

[T5]
Тип V, Симметричный

[T4-2]
Тип IV, Асимметричный, Передний

Дополнительно

Защита от внешних перенапряжений

10 kV

Связь

Световой поток

CLO

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

120-277V
50/60Hz

Варианты корпуса светильника

DPC

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 27.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

SP10	NM7	CLO	C2	UNI	DPC
10 кВ	Гнездо NEMA - 7 контактов	Постоянный световой поток	Class II	120-277V 50/60Hz	Двойное порошковое покрытие

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности



настенная консоль
B6A.03.03.01001.0220



[HM3]
Антрацитово-серый



[HM4]
Светло-серый

[CC]
Индивидуальный цвет (укажите код RAL)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 27.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.