KREIS

Очень практичное, элегантное, эстетичное семейство Post-top с современным дизайном

IK08 IP66

Сочетание долговечной и максимально эффективной оптики с эстетичной конструкцией, основанной на инженерных принципах, выделяет KREIS для задач освещения современных городов, парков и других открытых пространств.

- Оснащен высокоэффективным и долговечным светодиодным источником света.
- Превосходное управление бликами с помощью матового диффузора
- Равномерное распределение света с высокой эффективностью работы
- Оптимизированная тепловая конструкция, обеспечивающая более длительный срок службы
- Современный и элегантный дизайн, создающий уникальный штрих в наружных применениях

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LL2031.511-EN	KREIS	[SYM] 100°,	5287 - 5737 lm	60 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	5.33 kg
LL2039.517-EN	KREIS C	[SYM] 97x102°,	3465 - 4046 lm	40 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	4.3 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 09.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LL2031.511



LL2039.517



[SYM]
Симметричный

Дополнительно

Защита от внешних перенапряжений

10 kV

SP10
10 кВ

Световой поток

CLO

CLO
Постоянный световой поток

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

C2
Class II

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

120-277V 50/60Hz

UNI
120-277V 50/60Hz

Варианты корпуса светильника

DPC

DPC
Двойное порошковое покрытие

[HM1]
Черный



[HM2]
Темно-серый



[HM3]
Антрацитово-серый



[HM4]
Светло-серый

[HM5]
Белый

[HM6]
Бронза

[CC]
Индивидуальный цвет (укажите код RAL)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 09.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.