L&C LUMINAIRE

IK08 IP66

Семейство модульных светильников
с футуристическим внешним видом

PHASED-OUT

Разработанный совместно с BMW, светильник LC Luminaire отлично подходит для зонального и уличного освещения современных городов.

- Оснащен запатентованным HEPER модулем Milestone EVO (ML EVO).
- Минимальные блики за счет скрытого источника света (ML EVO)
- Непрямое освещение с использованием рефлекторной системы (ML EVO)
- Равномерное распределение света благодаря специально разработанным отражателям
- Автоматическое включение-выключение во время технического обслуживания
- Простота установки и обслуживания благодаря модульной конструкции
- Доступ к корпусу без инструментов

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LL2016.661-EN	L&C LUMINAIRE 1 Module	[T2] 130x85°,	2945 - 3563 lm	35 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM	6.75 kg
LL2016.662-EN	L&C LUMINAIRE 2 Module	[T2] 130x85°,	5891 - 7127 lm	68 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM	7.63 kg
LL2016.663-EN	L&C LUMINAIRE 3 Module	[T2] 130x85°,	8837 - 10691 lm	101 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM	8.51 kg
LL2016.664-EN	L&C LUMINAIRE 4 Module	[T2] 130x85°,	11783 - 14255 lm	137 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM	9.39 kg
LL2017.661-EN	L&C LUMINAIRE L 1 Module	[T2] 130x85°,	2945 - 3563 lm	35 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM	7.28 kg
LL2017.662-EN	L&C LUMINAIRE L 2 Module	[T2] 130x85°,	5891 - 7127 lm	68 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM	8.16 kg
LL2017.663-EN	L&C LUMINAIRE L 3 Module	[T2] 130x85°,	8837 - 10691 lm	101 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM	9.04 kg
LL2017.664-EN	L&C LUMINAIRE L 4 Module	[T2] 130x85°,	11783 - 14255 lm	137 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM	9.92 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 02.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LL2016.661



LL2016.662



LL2016.663

LL2016.664

LL2017.661



LL2017.662



LL2017.663

LL2017.664



[T2]
Тип II,
Асимметричный,
Боковой

Дополнительно

Защита от внешних перенапряжений

10 kV

SP10
10 кВ

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

C2
Class II

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

120-277V
50/60Hz

UNI
120-277V 50/60Hz

Варианты корпуса светильника

DPC

DPC
Двойное порошковое покрытие

Связь

NM7
Гнездо NEMA - 7 контактов

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 02.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

[HM3] Антрацитово-серый	**[HM4]** Светло-серый	**[CC]** Индивидуальный цвет (укажите код RAL)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 02.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.