

NORMA

Семейство элегантных и прочных световых колонн



Благодаря своей квадратной форме, подходящим вариантам болларда и четырехгранному распределению света семейство NORMA является надежным выбором для современных архитектурных проектов.

- Минимальные блики благодаря скрытому источнику света
- Четырехстороннее распределение света для освещения участков и дорожек с добавлением уникального эффекта
- Различные варианты высоты и соответствующие по дизайну болларды для дополнения высококлассных архитектурных проектов
- Минималистичный дизайн, гармонирующий с различными типами архитектуры
- Простота установки и обслуживания


Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LB6055.510-EN	NORMA	[SYM-4L] 120°	1148 - 2500 lm	19 - 36 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	23 kg
LB6056.510-EN	NORMA L	[SYM-4L] 120°	2231 - 3653 lm	36 - 56 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM	33.5 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com




HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LB6055.510



LB6056.510

**[SYM-4L]**

Симметричный,
Специальный
эффект: 4 линии

Дополнительно

Проконсультируйтесь с
заводом-изготовителем

Варианты корпуса
светильника

120-277V
50/60Hz

DPC

UNI


120-277V 50/60Hz

DPC

Двойное порошковое
покрытие


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления




90CJ001
90CJ001

Фланцевые крышки



C3F2C.T002
C3F2C.T002

Крепления




90CJ004
90CJ004

Фланцевые крышки

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 19.04.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.




C3F2C.T001
C3F2C.T001




[HM1]
Черный




[HM2]
Темно-серый



[HM3]
Антрацитово-серый



[HM4]
Светло-серый



[HM5]
Белый



[HM6]
Бронза



[CC]
Индивидуальный цвет
(укажите код RAL)