



Durch ihr einzigartiges Design und die optische Flexibilität ist TOLENA eine ausgezeichnete Wahl mit dem ergänzenden Poller LENA.

- Blendreduzierender Diffusor

Produktcode	Produktname	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Gewicht
LP4071.554-EN	TOLENA		7062 - 7556 lm	55 W	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off	52.19 kg (4 m), 58.47 kg (5 m), 64.75 kg (6 m)

## Sonderausstattungen

---

Bitte kontaktieren Sie  
uns

Leuchtenkörperoptione  
n

120-277V  
50/60Hz


DPC

**UNI**

120-277V 50/60Hz


**DPC**

Doppelte  
elektrostatische  
Lackierung




**[HM1]**

Schwarz




**[HM2]**

Dunkelgrau




**[HM3]**

Anthrazitgrau




**[HM4]**

Hellgrau



**[HM5]**

Weiß



**[HM6]**

Bronze



**[CC]**

Kundenspezifische  
farben  
(Bitte geben  
Sie die RAL  
Nummer  
an)

### HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

### HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen  
ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu  
ändern. Edition: 29.04.2024. Für die aktuelle  
Version besuchen Sie bitte heperlighting.com.  
Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und  
Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den  
entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen  
abgeleitet worden.