



PHASED-  
OUT

Уникальный дизайн и оптика TOLENA делают его отличным выбором наряду с боллардом LENA.

- Рассеиватель, минимизирующий блики

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LP4071.554-EN	TOLENA		7062 - 7556 lm	55 W	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off	52.19 kg (4 m), 58.47 kg (5 m), 64.75 kg (6 m)

## Дополнительно

---

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем

Варианты корпуса светильника

120-277V  
50/60Hz


DPC

UNI


120-277V 50/60Hz

DPC


Двойное порошковое покрытие




**[HM1]**  
Черный




**[HM2]**  
Темно-серый




**[HM3]**  
Антрацитово-серый



**[HM4]**  
Светло-серый



**[HM5]**  
Белый



**[HM6]**  
Бронза



**[CC]**  
Индивидуальный цвет  
(укажите код RAL)

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Nemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 06.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.