

GOLEDO

Динамическое и мощное семейство
туннельного освещения



IP66



Настоящий инженерный шедевр с выдающимся управлением температурным режимом и десятками птических вариантов. GOLEDO предлагает различные варианты линз, подходящие для любого туннельного освещения.

- Усовершенствованная оптическая технология, позволяющая проектировать освещение для конкретных случаев для проектов туннелей «под ключ».
- Выбор прочных материалов и компонентов для тяжелых условий работы в туннелях и подземных переходах
- Адаптируемая конструкция светильника к международным и национальным нормам и требованиям освещения туннелей и подземных переходов
- Простая установка и техническое обслуживание благодаря продуманной конструкции кабельного лотка или кронштейна для крепления к потолку
- Гибкие варианты мощности и света для различных зон туннеля

Код продукта	Наименование товара	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Вес
LT2037.760-EN	GOLEDO-T 160 LED		23527 - 51505 lm	153 - 341 W	3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	18.75 kg
LT2037.761-EN	GOLEDO-T 32 LED		6520 - 10325 lm	45 - 68 W	3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	8.86 kg
LT2037.765-EN	GOLEDO-T 40 LED		6341 - 13029 lm	42 - 60 W	3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	9.01 kg
LT2037.766-EN	GOLEDO-T 80 LED		11766 - 26600 lm	76 - 171 W	3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	10.06 kg
LT2037.767-EN	GOLEDO-T 64 LED		9409 - 22985 lm	62 - 143 W	3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	9.4 kg
LT2037.768-EN	GOLEDO-T 128 LED		10140 - 41445 lm	63 - 274 W	3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	18.75 kg
LT2037.880-EN	GOLEDO-T 160 LED		23527 - 51505 lm	153 - 341 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	18.75 kg
LT2037.881-EN	GOLEDO-T 16 LED		2352 - 5310 lm	16 - 35 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	8.86 kg


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LT2037.882-EN	GOLEDO-T 32 LED		5707 - 10325 lm	33 - 68 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	8.86 kg
LT2037.883-EN	GOLEDO-T 48 LED		7057 - 15636 lm	46 - 103 W	3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	9.01 kg
LT2037.884-EN	GOLEDO-T 64 LED		9409 - 21197 lm	62 - 137 W	3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	10.06 kg
LT2037.885-EN	GOLEDO-T 80 LED		11766 - 26600 lm	76 - 171 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	10.06 kg
LT2037.886-EN	GOLEDO-T 96 LED		15186 - 30969 lm	100 - 205 W	3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	10.2 kg
LT2037.887-EN	GOLEDO-T 192 LED		27743 - 61735 lm	161 - 412 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	18.75 kg
LT2037.888-EN	GOLEDO-T 128 LED		10140 - 41445 lm	63 - 274 W	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM	18.75 kg


LT2037.881 / LT2037.882 / LT2037.883
 LT2037.884 / LT2037.885 / LT2037.886
 LT2037.761 / LT2037.765 / LT2037.767
 LT2037.766



LT2037.880
 LT2037.768 / LT2037.760




LT2037.887 / LT2037.888



Дополнительно

Защита от внешних перенапряжений




SP10
10 кВ

Световой поток



CLO
Постоянный световой поток

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем



C2
Class II

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем



UNI
120-277V 50/60Hz

Варианты корпуса светильника




DPC
Двойное порошковое покрытие



[CC]

Индивидуальный цвет (укажите код RAL)



[7035]

Светло-серый (RAL 7035)

HPR Pazarlama A.Ş.
 Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
 Sincan, 06909 Ankara, Turkey
 +90 312 267 54 30
 info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
 Ahornweg 5a, 58675
 Hemer, Germany
 +49 237 2901 2975
 infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.