

SPARK W

Anpassbare, elegante und vielseitige wandmontierte Familie

CE UK CA IK07 IP66



SPARK, eine vielseitige Produktfamilie für Fassaden- und Landschaftsbeleuchtungsanwendungen, bietet Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Bereichen, ergänzt durch sein umfangreiches Zubehörsortiment.

- Ausgestattet mit hocheffizienter COB-LED mit langer Zuverlässigkeit
- 5 verschiedene Lichtverteilungsmöglichkeiten von sehr eng bis breit
- Erhältlich in 2700 K und 3000K mit einem Farbwiedergabeindexwert von 90
- Eloxiertes Aluminiumkörper mit gerändelter Oberfläche verbessert das Wärmemanagement
- Die doppelte Anordnung ermöglicht eine Beleuchtung nach oben und unten mit 4 verschiedenen Lichtverteilungsoptionen von sehr schmal bis breit

Produktcode	Produktname	Lichtverteilung	Leuchtenlichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Gewicht
LW8040.529-EN	SPARK W Duo	[VN-VN] 18°, [N-N] 24°, [MN-MN] 36°, [M-M] 50°	1082 - 1434 lm	20 W	2700 K CRI 90, 3000 K CRI 90, 4000 K CRI 90	On/Off, DALI	0.7 kg
LW8045.529-EN	SPARK W Duo P		1082 - 1434 lm	20 W	2700 K CRI 90, 3000 K CRI 90, 4000 K CRI 90	On/Off, DALI	0.75 kg

Sonderausstattungen

Lichtleistung



BCF

Blue Color Filter


Lichtleistung



GCF

Grüner Farbfilter

Lichtleistung



HNY

Honeycomb

Lichtleistung



OCF

Orangefarbener
Farbfilter


Lichtleistung



RCF

Roter Farbfilter

Lichtleistung



YCF

Gelber Farbfilter

Leuchtenkörperoptionen

DPC

DPC

Doppelte
elektrostatische
Lackierung

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Optische Zubehöre



Snoot for SPARK

101652202



[VN-VN]

Sehr Eng (auf
und ab)



[N-N]

Eng (auf und ab)




[MN-MN]

Medium,
eng (auf und ab)




[M-M]


Medium (auf und
ab)




[HM1]
Schwarz




[HM2]
Dunkelgrau




[HM3]
Anthrazitgrau



[HM4]
Hellgrau



[HM5]
Weiß



[HM6]
Bronze



[CC]
Kundenspezifische
farben
(Bitte geben
Sie die RAL
Nummer
an)

LW8040.529-EN

LW8045.529-EN

