

VESTA 4 LED


LB6018.500-EN

CE UK CA IK05 IP65 

heper⁺



EINGESTELLT



[SLFB]

Spezial, linear,
Vorwärts gerichtet -
85x90°

Varianten

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Lichtverteilung | [SLFB] 85x90° |
| Bemessungslichtstrom | 370 - 400 lm |
| Bemessungsleistung | 6 W |
| Farbtemperatur | 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70 |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >145, 000 |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >145, 000 |

Optionen

| | |
|----------------------|---|
| Steuerung | On/Off |
| Produktfarben |  |

Sonderausstattungen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bitte kontaktieren Sie uns | 120-277V 50/60Hz |
| Leuchtenkörperoptionen | Doppelte elektrostatische Lackierungen |

Technische Information

| | |
|------------------------------|---|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse |
| Beschichtung | Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| Verbindungselemente | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304) |
| Linse/Reflektor | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz |
| Glas/Diffuser | Getempertes Sicherheitsglas |
| IK-Schutzart | IK05 |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Eingangsspannung | 220-240V 50/60Hz |
| Isolationsklasse | Class I |
| Gewicht | 5.31 kg |
| LED Modul | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB |
| Treiber | Eingebauter LED Treiber |
| Überspannungsschutz | 1/1 kV |
| Leistungsfaktor | > 0.60 |
| Durchgangsverdrahtung | Einführung für 1 Kabel |
| Betriebstemperatur | -40...50°C |
| Kabel | 0,5m flexibles Kabel |


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 21.03.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



623J014

623J014








HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 21.03.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|--|-------|--|
| Projektname | | Art | | Menge | |
| Datum | | Anmerkung | | | |

LB6018.500-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__

| Lichtverteilung | Bemessungsleistung | Farbtemperatur | Steuerung | Produktfarben |
|--|---|--|--------------------------|--|
| [SLFB] Spezial, linear, Vorwaerts gerichtet - 85x90° | [350] 6 W | [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 | [ONOFF] On/Off | [HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) |
| Sonderausstattungen | Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>) | | | |
| Bitte kontaktieren Sie uns | Verankerungen | | | |
| [UNI] 120-277V 50/60Hz | [623]014] 623]014 | | | |
| Leuchtenkörperoptionen | | | | |
| [DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung | | | | |

| Variantencode | Lichtverteilung | Bemessungslichtstrom | Bemessungsleistung | Farbtemperatur | Steuerung |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------|-----------|
| LB6018.500-EN-SLFB-350-740 | [SLFB] Spezial, linear, Vorwaerts gerichtet - 85x90° | 400 lm | 6 W | 4000 K CRI 70 | On/Off |
| LB6018.500-EN-SLFB-350-830 | [SLFB] Spezial, linear, Vorwaerts gerichtet - 85x90° | 370 lm | 6 W | 3000 K CRI 80 | On/Off |