

VESTA L 4 LED

LB6020.500-EN

CE UK CA IK05 IP65




heper



DURDURULA
N

Ø200 mm
7 7/8"



[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık
atışı - 85x90°

Varyantlar

Işık dağılımı	[SLFB] 85x90°
Işık çıkış akısı	370 - 400 lm
Ölçülen giriş gücü	6 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70
Ömür L90B50 (saat)	>145, 000
Ömür L80B50 (saat)	>145, 000

Seçenekler

Kontrol

On/Off

Ürün renkleri



Ekstralar

Fabrikaya danışın

120-277V 50/60Hz

Armatür gövde

Çifte elektrostatik boyama

seçenekleri

Teknik bilgi

Gövde

Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde

Yüzey

Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya

Bağlantı elemanları

Paslanmaz çelik (304 sınıfı)

Lens / Reflektör

Yüksek optik verimli PMMA lens

Cam / Difüzör

Temperli emniyet camı

Darbe koruması

IK05

Koruma sınıfı

IP65

Giriş gerilimi

220-240V 50/60Hz

Yalıtım sınıfı

Class I

Ağırlık

8.57 kg

LED modül

PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler

Sürücü

Dahili LED Sürücü

Sürücü aşırı gerilim

1/1 kV

koruması

Güç faktörü

> 0.60

Seri kablolama

Tek kablo girişi

Çalışma sıcaklığı

-40...50°C

Kablo

0.5 m elastik kablo

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey


+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 21.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)








Ankrajlar



623J014

623J014

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6020.500-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 85x90°	[350] 6 W	[830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Siyah [HM2]  Koyu gri [HM3]  Antrasit gri [HM4]  Açık gri [HM5]  Beyaz [HM6]  Bronz [CC]  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Fabrikaya danışın	Ankrajlar			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[623]014] 623]014			
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LB6020.500-EN-SLFB-350-740	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 85x90°	400 lm	6 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB6020.500-EN-SLFB-350-830	[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 85x90°	370 lm	6 W	3000 K CRI 80	On/Off