

DRAGO Side

LB6048.585-EN



IK08 IP65



180 mm
7 3/32"

133 mm
5 15/64"



50 mm
1 31/32"

| H |
|--------------------|
| 250 mm 9 27/32" |
| 800 mm 31 1/2" |



[SLSB]

Spezial. linear,
Seitwärts gerichtet -
145x45°

Varianten

| | |
|------------------------------------|--|
| Lichtverteilung | [SLSB] 145x45° |
| Bemessungslichtstrom | 360 - 1050 lm |
| Bemessungsleistung | 5 - 10 W |
| Farbtemperatur | 2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 |
| BUG-Bewertung | B1-U0-G1, B0-U0-G0 |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >42, 000 |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >42, 000 |

Optionen

| | |
|----------------------|---|
| Steuerung | On/Off, DALI |
| Produktfarben | |
| Höhe | 25cm, 80cm, Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben) |

Sonderausstattungen

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bitte kontaktieren Sie uns | Notfallkoffer, Bewegungssensor, 120-277V 50/60Hz |
| Leuchtenkörperoptionen | Doppelte elektrostatische Lackierungen |

Technische Information

| | |
|---|---|
| Montage | Montierbar auf Oberfläche |
| Gehäuse | Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse |
| Beschichtung | Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| Verbindungselemente | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304) |
| Dichtung | Flüssiges Silikon |
| Linse/Reflektor | Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, |
| Glas/Diffuser | Getempertes Sicherheitsglas |
| IK-Schutzart | IK08 |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Eingangsspannung | 220-240V 50/60Hz |
| Isolationsklasse | Class I |
| Gewicht | 3.53 kg (0.25 m), 4.5 kg (0.8 m) |
| LED Modul | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB |
| Treiber | Eingebauter LED Treiber |
| Überspannungsschutz | 1/1 kV |
| Leistungsfaktor | > 0.90 |
| Durchgangsverdrahtung | Einführung für 1 Kabel |
| Betriebstemperatur | -40...50°C |
| Kabel | 0,5m flexibles Kabel |
| Abmessungen des Verpackungskartons | 15*20*30 cm (0.25 m), 15*20*85 cm (0.8 m) |


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 02.04.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



6281000

6281000








HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 02.04.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|--|-------|--|
| Projektname | | Art | | Menge | |
| Datum | | Anmerkung | | | |

LB6048.585-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__-__-__

| Lichtverteilung | Bemessungsleistung | Farbtemperatur | Steuerung | Produktfarben |
|---|--|---|---|--|
| [SLSB] Spezial. linear, Seitwärts gerichtet - 145x45° | [350] 5 W [700] 10 W | [822] 2200 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80 | [ONOFF] On/Off [DALI] DALI | [HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) |
| Höhe | Sonderausstattungen | Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>) | | |
| [H0.25] 25cm [H0.80] 80cm [HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben) | Bitte kontaktieren Sie uns [EK] Notfallkoffer [MS] Bewegungssensor [UNI] 120-277V 50/60Hz Leuchtenkörperoptionen [DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung | Verankerungen [628I000] 628I000 | | |

| Variantencode | Lichtverteilung | Bemessungslichtstrom | Bemessungsleistung | Farbtemperatur | Steuerung |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| LB6048.585-EN-SLSB-350-740 | [SLSB] Spezial. linear, Seitwärts gerichtet - 145x45° | 525 lm | 5 W | 4000 K CRI 70 | On/Off, DALI |
| LB6048.585-EN-SLSB-350-822 | [SLSB] Spezial. linear, Seitwärts gerichtet - 145x45° | 360 lm | 5 W | 2200 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6048.585-EN-SLSB-350-827 | [SLSB] Spezial. linear, Seitwärts gerichtet - 145x45° | 448 lm | 5 W | 2700 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6048.585-EN-SLSB-350-830 | [SLSB] Spezial. linear, Seitwärts gerichtet - 145x45° | 462 lm | 5 W | 3000 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6048.585-EN-SLSB-350-840 | [SLSB] Spezial. linear, Seitwärts gerichtet - 145x45° | 497 lm | 5 W | 4000 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6048.585-EN-SLSB-700-740 | [SLSB] Spezial. linear, Seitwärts gerichtet - 145x45° | 1050 lm | 10 W | 4000 K CRI 70 | On/Off, DALI |
| LB6048.585-EN-SLSB-700-822 | [SLSB] Spezial. linear, Seitwärts gerichtet - 145x45° | 721 lm | 10 W | 2200 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6048.585-EN-SLSB-700-827 | [SLSB] Spezial. linear, Seitwärts gerichtet - 145x45° | 896 lm | 10 W | 2700 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6048.585-EN-SLSB-700-830 | [SLSB] Spezial. linear, Seitwärts gerichtet - 145x45° | 924 lm | 10 W | 3000 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6048.585-EN-SLSB-700-840 | [SLSB] Spezial. linear, Seitwärts gerichtet - 145x45° | 994 lm | 10 W | 4000 K CRI 80 | On/Off, DALI |