


POLSO S

LB6051.693-EN

CE UK CA IK05 IP65

heper⁺




[SYM-3L]

Symmetrisch,
Sondereffekt: 3
Linien - 38x117°

Varianten

Lichtverteilung	[SYM-3L] 38x117°
Bemessungslichtstrom	230 - 500 lm
Bemessungsleistung	6.5 - 10 W
Farbtemperatur	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
BUG-Bewertung	B0-U1-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72, 600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72, 600

Optionen

Steuerung	On/Off, DALI
Produktfarben	
Höhe	1 m, Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)

Sonderausstattungen

Bitte kontaktieren Sie uns	120-277V 50/60Hz
Leuchtenkörperoptionen	Doppelte elektrostatische Lackierung

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK05
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	3.6 kg
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.91
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-25...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 23.02.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



6281002

6281002








HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 23.02.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LB6051.693-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 38x117°	[350] 6.5 W [700] 10 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)		
[H1] 1m [HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	Bitte kontaktieren Sie uns [UNI] 120-277V 50/60Hz Leuchtenkörperoptionen [DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	Verankerungen [628I002] 628I002		

Variantencode	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung
LB6051.693-EN-SYM-3L-350-740	[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 38x117°	285 lm	6.5 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI
LB6051.693-EN-SYM-3L-350-827	[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 38x117°	230 lm	6.5 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI
LB6051.693-EN-SYM-3L-350-830	[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 38x117°	234 lm	6.5 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI
LB6051.693-EN-SYM-3L-350-840	[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 38x117°	259 lm	6.5 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI
LB6051.693-EN-SYM-3L-700-740	[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 38x117°	500 lm	10 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI
LB6051.693-EN-SYM-3L-700-827	[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 38x117°	398 lm	10 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI
LB6051.693-EN-SYM-3L-700-830	[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 38x117°	403 lm	10 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI
LB6051.693-EN-SYM-3L-700-840	[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 38x117°	452 lm	10 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI