


POLSO S

LB6051.693-EN

CE EAC UK CA IK05 IP65



heper



[SYM-3L]

Симметричный,
Специальный
эффект: 3 линии -
38x117°

Варианты

| | |
|---------------------------------|--|
| Распределение света | [SYM-3L] 38x117° |
| Поток доставляемых люменов | 230 - 500 lm |
| Номинальная входная мощность | 6.5 - 10 W |
| Цветовая температура | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 |
| Рейтинг ошибок | B0-U1-G0 |
| Срок службы L90B50 (час) | >72, 600 |
| Срок службы L80B50 (час) | >72, 600 |

Опции

| | |
|---------------|---|
| Контроль | On/Off, DALI |
| Цветы изделия | |
| Высота | 1 м, Нестандартная высота (пожалуйста, укажите) |

Дополнительно

| | |
|---|-----------------------------|
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем | 120-277V 50/60Hz |
| Варианты корпуса светильника | Двойное порошковое покрытие |

Техническая информация

| | |
|------------------------------------|--|
| Монтаж | Монтируется на поверхности |
| Корпус | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса |
| Отделка | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж | Нержавеющая сталь (марка 304) |
| Прокладка | Жидкий силикон |
| Стекло / Диффузор | Закаленное безопасное стекло |
| Защита от ударов | IK05 |
| Защита от проникновения | IP65 |
| Входное напряжение | 220-240V 50/60Hz |
| Класс изоляции | Class I |
| Вес | 3.6 kg |
| Пускатель | Внутренний светодиодный пускатель |
| Защита пускателя от перенапряжения | 1/1 kV |
| Коэффициент мощности | > 0.91 |
| Через проводку | Один кабельный ввод |
| Рабочая температура | -25...50°C |
| Кабель | 0,5 м гибкого кабеля |


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



6281002








6281002

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

| | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта | | Тип | | Количество | |
| Дата | | Примечание | | | |
| LB6051.693-EN-___-___-___-___-EN-C1-___-___-___-___ | | | | | |

| Распределение света | Номинальная входная мощность | Цветовая температура | Контроль | Цвета изделия |
|--|---|--|---|---|
| [SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 38x117° | [350] 6.5 W [700] 10 W | [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80 | [ONOFF] On/Off [DALI] DALI | [HM1]  Черный [HM2]  Темно-серый [HM3]  Антрацитово-серый [HM4]  Светло-серый [HM5]  Белый [HM6]  Бронза [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL) |
| Высота | Дополнительно | Аксессуары (Заказывается отдельно) | | |
| [H1] 1m [HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите) | Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем [UNI] 120-277V 50/60Hz Варианты корпуса светильника [DPC] Двойное порошковое покрытие | Крепления [628I002] 628I002 | | |

| Код варианта | Распределение света | Поток доставляемых люменов | Номинальная входная мощность | Цветовая температура | Контроль |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| LB6051.693-EN-SYM-3L-350-740 | [SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 38x117° | 285 lm | 6.5 W | 4000 K CRI 70 | On/Off, DALI |
| LB6051.693-EN-SYM-3L-350-827 | [SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 38x117° | 230 lm | 6.5 W | 2700 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6051.693-EN-SYM-3L-350-830 | [SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 38x117° | 234 lm | 6.5 W | 3000 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6051.693-EN-SYM-3L-350-840 | [SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 38x117° | 259 lm | 6.5 W | 4000 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6051.693-EN-SYM-3L-700-740 | [SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 38x117° | 500 lm | 10 W | 4000 K CRI 70 | On/Off, DALI |
| LB6051.693-EN-SYM-3L-700-827 | [SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 38x117° | 398 lm | 10 W | 2700 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6051.693-EN-SYM-3L-700-830 | [SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 38x117° | 403 lm | 10 W | 3000 K CRI 80 | On/Off, DALI |
| LB6051.693-EN-SYM-3L-700-840 | [SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 38x117° | 452 lm | 10 W | 4000 K CRI 80 | On/Off, DALI |