


TROLI S


LB7032.693-EN

CE UK CA IK05 IP65 

heper⁺



EINGESTELLT



[SYM-3L]
Symmetrisch,
Sondereffekt: 3
Linien - 165°




[SYM-3L-2]
Symmetrisch,
Sondereffekt: 3
Linien - 360x165°

Varianten

Lichtverteilung	[SYM-3L] 165°, [SYM-3L-2] 360x165°
Bemessungslichtstrom	444 - 541 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
BUG-Bewertung	B1-U2-G1
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>60, 000, >72, 600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>60, 000, >72, 600

Optionen

Steuerung	On/Off *
Produktfarben	
Höhe	30cm, Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)

Sonderausstattungen

Leuchtenkörperoptionen	Doppelte elektrostatische Lackierung
-------------------------------	--------------------------------------

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor
Glas/Diffuser	Sonderanfertigung PMMA Diffusor
IK-Schutzart	IK05
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	2,52 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.91
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-25...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel

* Bitte überprüfen Sie die spezifische Variante für jeden Steuerungstyp.


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 23.02.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



612J014

612J014








HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 23.02.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LB7032.693-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
<p>[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 165°</p> <p>[SYM-3L-2] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 360x165°</p>	<p>[700] 10 W</p>	<p>[827] 2700 K CRI 80</p> <p>[830] 3000 K CRI 80</p> <p>[740] 4000 K CRI 70</p> <p>[840] 4000 K CRI 80</p>	<p>[ONOFF] On/Off</p>	<p>[HM1]  Schwarz</p> <p>[HM2]  Dunkelgrau</p> <p>[HM3]  Anthrazitgrau</p> <p>[HM4]  Hellgrau</p> <p>[HM5]  Weiß</p> <p>[HM6]  Bronze</p> <p>[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)</p>
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)		
<p>[H0.30] 30cm</p> <p>[HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)</p>	<p>Leuchtenkörperoptiken</p> <p>[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung</p>	<p>Verankerungen</p> <p>[612]014] 612]014</p>		

Variantencode	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung
LB7032.693-EN-SYM-3L-700-740	[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 165°	541 lm	10 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB7032.693-EN-SYM-3L-700-827	[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 165°	444 lm	10 W	2700 K CRI 80	On/Off
LB7032.693-EN-SYM-3L-700-840	[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 165°	506 lm	10 W	4000 K CRI 80	On/Off
LB7032.693-EN-SYM-3L-700-830	[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 360x165°	479 lm	10 W	3000 K CRI 80	