

# TROLI S


LB7032.693-EN



IK05 IP65



СНЯТ С  
ПРОИЗВОДС  
ТВА



[SYM-3L]

Симметричный,  
Специальный  
эффект: 3 линии -  
165°



[SYM-3L-2]

Симметричный,  
Специальный  
эффект: 3 линии -  
360x165°

## Варианты

Распределение света	[SYM-3L] 165°, [SYM-3L-2] 360x165°
Поток доставляемых люменов	444 - 541 lm
Номинальная входная мощность	10 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Рейтинг ошибок	B1-U2-G1
Срок службы <b>L90B50</b> (час)	>60, 000, >72, 600
Срок службы <b>L80B50</b> (час)	>60, 000, >72, 600

## Опции

Контроль	On/Off *
Цвета изделия	
Высота	30cm, Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)

## Дополнительно

Варианты корпуса светильника	Двойное порошковое покрытие
---------------------------------	-----------------------------

## Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью
Стекло / Диффузор	Диффузор PMMA Нестандартной Конструкции
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	2.52 kg
Светодиодный модуль	Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.91
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-25...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля

\* Пожалуйста, проверьте конкретный вариант для каждого типа управления.

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Nemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 23.02.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск ±7%) и мощности  
(допуск ±10%) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

## Аксессуары (Заказывается отдельно)

---

### Крепления



**612J014**








612J014

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
<b>LB7032.693-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__</b>					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
<p><b>[SYM-3L]</b> Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 165°</p> <p><b>[SYM-3L-2]</b> Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 360x165°</p>	<p><b>[700]</b> 10 W</p>	<p><b>[827]</b> 2700 K CRI 80</p> <p><b>[830]</b> 3000 K CRI 80</p> <p><b>[740]</b> 4000 K CRI 70</p> <p><b>[840]</b> 4000 K CRI 80</p>	<p><b>[ONOFF]</b> On/Off</p>	<p><b>[HM1]</b>  Черный</p> <p><b>[HM2]</b>  Темно-серый</p> <p><b>[HM3]</b>  Антрацитово-серый</p> <p><b>[HM4]</b>  Светло-серый</p> <p><b>[HM5]</b>  Белый</p> <p><b>[HM6]</b>  Бронза</p> <p><b>[CC]</b>  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)</p>
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
<p><b>[H0.30]</b> 30cm</p> <p><b>[HC]</b> Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)</p>	<p>Варианты корпуса светильника</p> <p><b>[DPC]</b> Двойное порошковое покрытие</p>	<p>Крепления</p> <p><b>[612]014</b> 612]014</p>		

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LB7032.693-EN-SYM-3L-700-740	[SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 165°	541 lm	10 W	4000 K CRI 70	On/Off
LB7032.693-EN-SYM-3L-700-827	[SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 165°	444 lm	10 W	2700 K CRI 80	On/Off
LB7032.693-EN-SYM-3L-700-840	[SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 165°	506 lm	10 W	4000 K CRI 80	On/Off
LB7032.693-EN-SYM-3L-700-830	[SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 360x165°	479 lm	10 W	3000 K CRI 80	