
SPARK Zoom

LF8041.529-EN











[2] Zoom - 5°-45°

Варианты

 Распределение света
 [Z] 5°-45°

 Поток доставляемых люменов
 174 - 215 lm

 Номинальная входная мощность
 5 W

 Цветовая температура
 2700 K CRI 90, 3000 K CRI 80, 3000 K CRI 90

 Срок службы **L90B50 (**час)
 >102000

 Срок службы **L80B50 (**час)
 >102000

Опции

Отделка

Цвета изделия



Дополнительно

Варианты монтажа Настенное крепление Варианты корпуса Двойное порошковое покрытие светильника

Техническая информация

Монтаж Через стационарное

основание (стандарт), штырь, настенный монтаж с помощью кронштейна (оба опционально)

 Угол наклона
 +90°/0°

 Угол поворота
 0°/+355°

 Корпус
 Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус

морского класса Рифленая поверхность из черного

> анодированного алюминия и корпус с предварительной обработкой

хроматированием с последующим электростатическим порошковым покрытием.

Крепеж Нержавеющая сталь (AISI 316L) Прокладка Прокладка из EPDM (Shore A 25-30) Линза / Отражатель Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью

Стекло / Диффузор Закаленное безопасное стекло Защита от ударов IK07

Защита от ІР66 проникновения

Входное напряжение 12 Vdc (Max) 350 mA

Класс изоляции Class III
Вес 0.43 kg
Светодиодный модуль Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником

Пускатель Внешний светодиодный пускатель Через проводку Один кабельный ввод Рабочая температура -40...50°C

Кабель 0.2 м гибкого кабеля

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany +49 237 2901 2975 infoEU@hepergroup.com Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 29.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности



Tree belt for SPARK

180901194

Монтажные принадлежности



Spike 160405040

Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK S

007502876

Название проекта	Название проекта		Тип	Количество		
Дата	ı	Примечание				

LF8041.529-EN-__-_-_--_--CC-12V-350-C3-__--

Номинальная	Цветовая	Контроль	Цвета изделия	
входная мощность	температура	Контроль	цвета изделия	
[350] 5 W	[927] 2700 K CRI 90		[HM1] Черный	
	[830] 3000 K CRI 80		[HM2] Темно-серый	
	[930] 3000 K CRI 90		[HM3] Антрацитово-серый	
			[HM4] Светло-серый	
			[HM5] Белый	
			[НМ6] Бронза	
			[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)	
Avcoccyanu				
(Заказывается отдельно)				
Монтажные				
принадлежности				
[180901194] Tree belt for SPARK				
[160405040] Spike				
[007502876] DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK S				
	Входная мощность [350] 5 W Аксессуары (Заказывается отдельно) Монтажные принадлежности [180901194] Tree belt for SPARK [160405040] Spike [007502876] DALI & On/Off driver within an IP67 box for	1350 5 W 1927 2700 K CRI 90 1830 3000 K CRI 80 1930 3000 K CRI 90 1930 3	Sacation Sacation	

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LF8041.529-EN-Z-350-830	[Z] Zoom - 5°-45°	215 lm	5 W	3000 K CRI 80	On/Off
LF8041.529-EN-Z-350-927	[Z] Zoom - 5°-45°	174 lm	5 W	2700 K CRI 90	On/Off
LF8041.529-EN-Z-350-930	[Z] Zoom - 5°-45°	186 lm	5 W	3000 K CRI 90	On/Off

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com