
HANDRA Side - Ø48 mm

LH5005.595-EN











Варианты

 Распределение света
 [-2], [SLSH] 42x54°

 Поток доставляемых люменов
 40 - 48 lm

 Номинальная входная мощность
 1 W

Цветовая температура 2700 К CRI 80, 3000 К CRI 80, 4000 К CRI 70, 4000 К CRI 80

 Рейтинг ошибок
 B0-U0-G0

 Срок службы L90B50 (час)
 >102, 000

 Срок службы L80B50 (час)
 >102, 000

Опции

КонтрольOn/Off, DALIЦвета изделияImage: Control of the con

Техническая информация

Корпус Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий Отделка Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим

Порошковым покрытием Крепеж Нержавеющая сталь (марка 304) Прокладка Жидкостная прокладка Алюминиевое покрытие с высокой

отражающей способностью Стекло / Диффузор РММА Нестандартной Конструкции

 Защита от ударов
 IK10

 Защита от проникновения
 IP65

 Входное напряжение
 3 Vdc (Max) 350 mA

 Класс изоляции
 Class III

Вес 0.05 kg Светодиодный модуль Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником

плате с металлическим сердечником Пускатель Внешний светодиодный драйвер Через проводку Один кабельный ввод Рабочая температура -25...50°C

 Рабочая температура
 -25...50°C

 Кабель
 0.2 м гибкого кабеля

 Размеры упаковочной коробки
 7*7*7 cm

Notes БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany +49 237 2901 2975 infoEU@hepergroup.com Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 29.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for 1 to 6 HANDRA modules

007502063

Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for 7 to 15 HANDRA modules

007502064

Монтажные принадлежности



DALI & On/Off driver within an IP67 box for 16 to 35 HANDRA modules

007502065

Название проекта		Тип	Количество		
Дата		Примечание			

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[-2] [SLSH] Линейный, боковой - 42x54°	[350] 1 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1] Черный [HM2] Темно-серый [HM3] Антрацитово-серый [HM4] Светло-серый [HM5] Белый [HM6] Бронза [CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности

[007502063]

DALI & On/Off driver within an IP67 box for 1 to 6 HANDRA modules

[007502064]

DALI & On/Off driver within an IP67 box for 7 to 15 HANDRA modules

[007502065]

DALI & On/Off driver within an IP67 box for 16 to 35 HANDRA modules

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany +49 237 2901 2975 infoEU@hepergroup.com Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 29.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LH5005.595-EN-SLSH-700-740	0				
LH5005.595-EN-SLSH-700-830	0				
LH5005.595-EN-SLSH-350-740	[SLSH] Линейный, боковой - 42x54°	48 lm	1 W	4000 K CRI 70	
LH5005.595-EN-SLSH-350-827	[SLSH] Линейный, боковой - 42x54°	40 lm	1 W	2700 K CRI 80	
LH5005.595-EN-SLSH-350-830	[SLSH] Линейный, боковой - 42x54°	40 lm	1 W	3000 K CRI 80	
LH5005.595-EN-SLSH-350-840	[SLSH] Линейный, боковой - 42x54°	40 lm	1 W	4000 K CRI 80	

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com