

D-LIGHT AFX 4 Module


LL2023.864-EN



IK08 IP66



НОВЫЙ



Варианты

Распределение света	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°
Поток доставляемых люменов	7565 - 18625 lm
Номинальная входная мощность	68 - 135 W
Цветовая температура	3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70
Рейтинг ошибок	B3-U1-G2, B2-U1-G2, B2-U1-G1, B4-U1-G2, B3-U1-G1, B3-U0-G1, B4-U1-G1, B4-U0-G1, B2-U0-G1, B1-U1-G1, B1-U0-G1
Срок службы L90B50 (час)	>102, 000
Срок службы L80B50 (час)	>102, 000

Опции


Контроль	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
Цвета изделия	

Дополнительно

Защита от внешних перенапряжений	10 кВ
Связь	Гнездо NEMA - 7 контактов
Световой поток	Постоянный световой поток
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Class II, 120-277V 50/60Hz
Варианты корпуса светильника	Двойное порошковое покрытие

Техническая информация

Монтаж	Прямая опора или боковой кронштейн для установки. Патрубок: Ø60 мм x 100 мм
Угол наклона	+15°/-15°
Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Прокладка из EPDM (Shore A 20-25)
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Зона улавливания ветра (EPA)	0.09 m²
Вес	9.76 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.97



HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Maliköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
Размеры упаковочной коробки	116*20*16 см
Деталь опоры	Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией
Notes	Этот продукт может поставляться с классом изоляции (класс II) по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с заводом.

Опоры (Заказывается отдельно)


Конические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной

	Код продукта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
	PAFK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PAFK.D122	4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PAFK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PAFK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PAFK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PAFK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Конические алюминиевые опоры со встроенным основанием


	Код продукта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
	PABK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PABK.D122	4m, 5m, 6m, 7m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PABK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
	PABK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PABK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
	PABK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Цилиндрические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной

	Код продукта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
	PAFC.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø114mm mm
	PAFC.D122	3m, 4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø122mm mm
	PAFC.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø148mm mm
	PAFC.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø165mm mm

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности



настенная
консоль

B6A.03.03.01001.0220




HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

LL2023.864-EN-____-____-____-____-____**-EN-C1-**____-____-____-____-____

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
<p>[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°</p> <p>[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°</p> <p>[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°</p> <p>[T2-2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°</p> <p>[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°</p> <p>[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°</p> <p>[T5] Тип V, Симметричный - 117°</p>	<p>[350] 68 W</p> <p>[500] 97 W</p> <p>[700] 135 W</p>	<p>[730] 3000 K CRI 70</p> <p>[830] 3000 K CRI 80</p> <p>[740] 4000 K CRI 70</p>	<p>[ONOFF] On/Off</p> <p>[DALI] DALI</p> <p>[AUTO] AutoDIM</p> <p>[STEP] StepDIM</p>	<p>[HM3]  Антрацитово-серый</p> <p>[HM4]  Светло-серый</p> <p>[CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)</p>
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			

Защита от внешних перенапряжений	Монтажные принадлежности
[SP10] 10 кВ	[B6A.03.03.01001.0220] настенная консоль
Связь	
[NM7] Гнездо NEMA - 7 контактов	
Световой поток	
[CLO] Постоянный световой поток	
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	
[C2] Class II	
[UNI] 120-277V 50/60Hz	
Варианты корпуса светильника	
[DPC] Двойное порошковое покрытие	

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LL2023.864-EN-T1-350-730	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	9060 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T1-350-740	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	9650 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T1-350-830	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	8470 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T1-500-730	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	13380 lm	97 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T1-500-740	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	14345 lm	97 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T1-500-830	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	11585 lm	97 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T1-700-730	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	17265 lm	135 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T1-700-740	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	18625 lm	135 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T1-700-830	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	14995 lm	135 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-350-730	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	8460 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-350-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	9015 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-350-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	7910 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-500-730	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	12490 lm	97 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-500-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	13395 lm	97 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-500-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	11745 lm	97 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-700-730	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	16115 lm	135 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-700-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	17785 lm	135 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-700-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	15200 lm	135 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-2-350-730	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	8600 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-2-350-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	9165 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM

LL2023.864-EN-T2-2-350-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	8040 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-2-500-730	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	12695 lm	97 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-2-500-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	13615 lm	97 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-2-500-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	11325 lm	97 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-2-700-730	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	16385 lm	135 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-2-700-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	17670 lm	135 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T2-2-700-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	14605 lm	135 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T3-350-730	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	8095 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T3-350-740	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	8625 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T3-350-830	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	7565 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T3-500-730	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	11935 lm	97 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T3-500-740	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	12800 lm	97 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T3-500-830	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	10780 lm	97 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T3-700-730	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	15405 lm	135 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T3-700-740	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	16620 lm	135 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T3-700-830	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	13955 lm	135 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T4-350-730	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	8480 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T4-350-740	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	9035 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T4-350-830	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	7930 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T4-500-730	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	12520 lm	97 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T4-500-740	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	13425 lm	97 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T4-500-830	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	11210 lm	97 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LL2023.864-EN-T4-700-730	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	16155 lm	135 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T4-700-740	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	17425 lm	135 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T4-700-830	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	14510 lm	135 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T5-350-730	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	8805 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T5-350-740	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	9375 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T5-350-830	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	8230 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T5-500-730	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	12995 lm	97 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T5-500-740	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	13940 lm	97 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T5-500-830	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	11815 lm	97 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T5-700-730	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	16770 lm	135 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T5-700-740	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	18085 lm	135 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-T5-700-830	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	15290 lm	135 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-P4-350-730	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	8805 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-P4-350-740	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	9375 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-P4-350-830	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	8230 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-P4-500-730	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	12295 lm	97 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-P4-500-740	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	13940 lm	97 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-P4-500-830	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	11655 lm	97 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-P4-700-730	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	16775 lm	135 W	3000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-P4-700-740	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	18100 lm	135 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LL2023.864-EN-P4-700-830	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	15030 lm	135 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM