



TURA 4x16 LED

LL2036.758-EN

CE UK CA IK08 IP66



heper



[T2]

Tip II, Asimetrik,
Kenara ışık atışı -
137x52°

[T3]

Tip III, Asimetrik,
Kenara ışık atışı -
143x68°

Varyantlar

| | |
|----------------------|---|
| Işık dağılımı | [T2] 137x52°, [T3] 143x68° |
| Işık çıkış akısı | 15196 - 16418 lm |
| Ölçülen giriş gücü | 136 W |
| Renk sıcaklığı | 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70 |
| BUG derecelendirmesi | B3-U0-G3 |
| Ömür L90B50 (saat) | >102, 000 |
| Ömür L80B50 (saat) | >102, 000 |

Seçenekler

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Kontrol | On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| Ürün renkleri | |

Ekstralar

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Extra gerilim koruyucu | 10 kV |
| Bağlanılabilirlik | NEMA soketi - 7 Girişli |
| Işık çıkışı | Sabit ışık çıkışı |
| Fabrikaya danışın | Class II, 120-277V 50/60Hz |
| Armatür gövde seçenekleri | Çifte elektrostatik boyama |

Teknik bilgi

| | |
|-------------------------------|--|
| Montaj | Direk üzerine veya konsola monte edilebilir. Spigot: Ø60 mm x 100 mm |
| Eğim açısı | +15°/-15° |
| Gövde | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde |
| Yüzey | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya |
| Bağlantı elemanları | Paslanmaz çelik (304 sınıfı) |
| Conta | EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25) |
| Lens / Reflektör | Yüksek optik verimli PMMA lens |
| Cam / Difüzör | Temperli emniyet camı |
| Darbe koruması | IK08 |
| Koruma sınıfı | IP66 |
| Giriş gerilimi | 220-240V 50/60Hz |
| Yalıtım sınıfı | Class I |
| Rüzgar yakalama alanı (EPA) | 0.25 m ² |
| Ağırlık | 11.5 kg |
| LED modül | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler |
| Sürücü | Dahili LED Sürücü |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/6 kV |
| Güç faktörü | > 0.95 |
| Seri kablolama | Tek kablo girişi |
| Çalışma sıcaklığı | -40...50°C |
| Notes | Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime geçin. |

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.02.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Direkler (Ayrı sipariş edilecek)

Flanş plakalı konik alüminyum direkler

| Ürün kodu | Yükseklik | Çap / Boyutlar | Spigot çapı |
|-----------|---------------------|----------------|--------------------|
| PAFK.D114 | 3m, 4m, 5m m | Ø114mm | Ø60mm, Ø76mm mm |
| PAFK.D122 | 4m, 5m, 6m m | Ø122mm | Ø60mm, Ø76mm mm |
| PAFK.D148 | 6m, 7m, 8m m | Ø148mm | Ø60mm, Ø76mm mm |
| PAFK.D165 | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm | Ø76mm, Ø90mm mm |
| PAFK.D180 | 10m, 8m, 9m m | Ø180mm | Ø76mm, Ø90mm mm |
| PAFK.D200 | 10m, 11m, 12m m | Ø200mm | Ø76mm, Ø90mm mm |

Gömülü tabanlı konik alüminyum direkler

| Ürün kodu | Yükseklik | Çap / Boyutlar | Spigot çapı |
|-----------|---------------------|----------------|--------------------|
| PABK.D114 | 3m, 4m, 5m m | Ø114mm | Ø60mm, Ø76mm mm |
| PABK.D122 | 4m, 5m, 6m, 7m m | Ø122mm | Ø60mm, Ø76mm mm |
| PABK.D148 | 6m, 7m, 8m m | Ø148mm | Ø60mm, Ø76mm mm |
| PABK.D165 | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm | Ø76mm, Ø90mm mm |
| PABK.D180 | 10m, 8m, 9m m | Ø180mm | Ø76mm, Ø90mm mm |
| PABK.D200 | 10m, 11m, 12m m | Ø200mm | Ø76mm, Ø90mm mm |

Flanş plakalı silindirik alüminyum direkler

| Ürün kodu | Yükseklik | Çap / Boyutlar | Spigot çapı |
|-----------|---------------------|----------------|-------------|
| PAFC.D114 | 3m, 4m, 5m m | Ø114mm | Ø114mm mm |
| PAFC.D122 | 3m, 4m, 5m, 6m m | Ø122mm | Ø122mm mm |
| PAFC.D148 | 6m, 7m, 8m m | Ø148mm | Ø148mm mm |
| PAFC.D165 | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm | Ø165mm mm |

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.02.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

| | | | | | |
|---|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi | | Tip | | Miktar | |
| Tarih | | Not | | | |
| LL2036.758-EN- - - - -EN-C1- - - - - | | | | | |

| Işık dağılımı | Ölçülen giriş gücü | Renk sıcaklığı | Kontrol | Ürün renkleri |
|---|-----------------------|---|---|--|
| [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 137x52° [T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x68° | [700] 136 W | [730] 3000 K CRI 70 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 | [ONOFF] On/Off [DALI] DALI [AUTO] AutoDIM [STEP] StepDIM | [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |

| |
|---|
| Ekstralar |
| Extra gerilim koruyucu |
| [SP10] 10 kV |
| Bağlanılrlık |
| [NM7] NEMA soketi - 7 Girişli |
| Işık çıkışı |
| [CLO] Sabit ışık çıkışı |
| Fabrikaya danışın |
| [C2] Class II [UN1] 120-277V 50/60Hz |
| Armatür gövde seçenekleri |
| [DPC] Çifte elektrostatik boyama |

| Varyant kodu | Işık dağılımı | Işık çıkış akısı | Ölçülen giriş gücü | Renk sıcaklığı | Kontrol |
|--------------------------|--|------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|
| LL2036.758-EN-T2-700-730 | [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 137x52° | 15196 lm | 136 W | 3000 K CRI 70 | On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LL2036.758-EN-T2-700-740 | [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 137x52° | 16339 lm | 136 W | 4000 K CRI 70 | On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LL2036.758-EN-T2-700-830 | [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 137x52° | 15196 lm | 136 W | 3000 K CRI 80 | On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LL2036.758-EN-T3-700-730 | [T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x68° | 15270 lm | 136 W | 3000 K CRI 70 | On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LL2036.758-EN-T3-700-740 | [T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x68° | 16418 lm | 136 W | 4000 K CRI 70 | On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LL2036.758-EN-T3-700-830 | [T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x68° | 15270 lm | 136 W | 3000 K CRI 80 | On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM |

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.02.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans) ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.