


# DOGO Forward

LW6048.575-EN



IK08 IP65



[SLFW]  
Spezial, linear,  
Vorwärts gerichtet -  
111x53°

## Varianten

<b>Lichtverteilung</b>	[SLFW] 111x53°
<b>Bemessungslichtstrom</b>	805 - 2256 lm
<b>Bemessungsleistung</b>	10 - 20 W
<b>Farbtemperatur</b>	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
<b>BUG-Bewertung</b>	B0-U0-G1, B0-U0-G0
<b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b>	>42,000
<b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b>	>42,000

## Optionen

<b>Steuerung</b>	On/Off
<b>Produktfarben</b>	

## Sonderausstattungen

<b>Montagemöglichkeiten</b>	Montagevorrichtung für flache Wände
<b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>	120-277V 50/60Hz
<b>Leuchtenkörperoptionen</b>	Doppelte elektrostatische Lackierungen

## Technische Information

<b>Montage</b>	Oberflächen- oder Wandmontage
<b>Gehäuse</b>	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
<b>Beschichtung</b>	Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
<b>Verbindungselemente</b>	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
<b>Dichtung</b>	Silikon
<b>Linse/Reflektor</b>	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen,
<b>Glas/Diffuser</b>	Getempertes Sicherheitsglas
<b>IK-Schutzart</b>	IK08
<b>IP-Schutzart</b>	IP65
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Isolationsklasse</b>	Class I
<b>Gewicht</b>	1.1 kg
<b>LED Modul</b>	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
<b>Treiber</b>	Eingebauter LED Treiber
<b>Überspannungsschutz</b>	1/1 kV
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0.90
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	Einführung für 1 Kabel
<b>Betriebstemperatur</b>	-40...50°C
<b>Kabel</b>	0,2m flexibles Kabel
<b>Abmessungen des Verpackungskartons</b>	11*20*7 cm

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 25.03.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---

### Montagezubehör










**DALI driver within  
an IP67 box for  
DOGO**

007502840

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

**LW6048.575-EN- - - - -EN-C1- - - - -**

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
<b>[SLFW]</b> Spezial, linear, Vorwärts gerichtet - 111x53°	<b>[350]</b> 10 W  <b>[700]</b> 20 W	<b>[822]</b> 2200 K CRI 80  <b>[827]</b> 2700 K CRI 80  <b>[830]</b> 3000 K CRI 80  <b>[740]</b> 4000 K CRI 70  <b>[840]</b> 4000 K CRI 80	<b>[ONOFF]</b> On/Off	<b>[HM1]</b>  Schwarz  <b>[HM2]</b>  Dunkelgrau  <b>[HM3]</b>  Anthrazitgrau  <b>[HM4]</b>  Hellgrau  <b>[HM5]</b>  Weiß  <b>[HM6]</b>  Bronze  <b>[CC]</b>  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
<b>Sonderausstattungen</b>	<b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b>			
<b>Montagemöglichkeiten</b>	<b>Montagezubehör</b>			
<b>[ESMA]</b> Montagevorrichtung für flache Wände	<b>[007502840]</b> DALI driver within an IP67 box for DOGO			
<b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>				
<b>[UNI]</b> 120-277V 50/60Hz				
<b>Leuchtenkörperoptionen</b>				
<b>[DPC]</b> Doppelte elektrostatische Lackierung				

Variantencode	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung
LW6048.575-EN-SLFW-350-740	[SLFW] Spezial, linear, Vorwärts gerichtet - 111x53°	1128 lm	10 W	4000 K CRI 70	On/Off
LW6048.575-EN-SLFW-350-822	[SLFW] Spezial, linear, Vorwärts gerichtet - 111x53°	805 lm	10 W	2200 K CRI 80	On/Off
LW6048.575-EN-SLFW-350-827	[SLFW] Spezial, linear, Vorwärts gerichtet - 111x53°	963 lm	10 W	2700 K CRI 80	On/Off
LW6048.575-EN-SLFW-350-830	[SLFW] Spezial, linear, Vorwärts gerichtet - 111x53°	993 lm	10 W	3000 K CRI 80	On/Off
LW6048.575-EN-SLFW-350-840	[SLFW] Spezial, linear, Vorwärts gerichtet - 111x53°	1068 lm	10 W	4000 K CRI 80	On/Off
LW6048.575-EN-SLFW-700-740	[SLFW] Spezial, linear, Vorwärts gerichtet - 111x53°	2256 lm	20 W	4000 K CRI 70	On/Off
LW6048.575-EN-SLFW-700-822	[SLFW] Spezial, linear, Vorwärts gerichtet - 111x53°	1549 lm	20 W	2200 K CRI 80	On/Off
LW6048.575-EN-SLFW-700-827	[SLFW] Spezial, linear, Vorwärts gerichtet - 111x53°	1925 lm	20 W	2700 K CRI 80	On/Off
LW6048.575-EN-SLFW-700-830	[SLFW] Spezial, linear, Vorwärts gerichtet - 111x53°	1985 lm	20 W	3000 K CRI 80	On/Off
LW6048.575-EN-SLFW-700-840	[SLFW] Spezial, linear, Vorwärts gerichtet - 111x53°	2136 lm	20 W	4000 K CRI 80	On/Off