
DOGO Side

LW6048.585-EN








ISI SW1 Линейный, боковой -154x55°









Варианты

Распределение света [SLSW] 154x55° Поток доставляемых люменов 402 - 1170 lm Номинальная входная мощность 5 - 10 W Цветовая температура 2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

Рейтинг ошибок B1-U0-G1, B0-U0-G0 Срок службы L90B50 (час) >42,000 Срок службы L80B50 (час) >42,000

Опции

Контроль On/Off Цвета изделия

Дополнительно

Варианты монтажа Дополнительный адаптер для поверхностного

монтажа на плоской стене

Проконсультируйтесь с 120-277V 50/60Hz

заводомизготовителем

Варианты корпуса Двойное порошковое покрытие

светильника

Техническая информация

Монтаж Монтируется на поверхность или стену Корпус Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус

морского класса

Отделка Предварительная обработка хроматом с

последующим электростатическим

порошковым покрытием

Крепеж Нержавеющая сталь (марка 304) Прокладка Силикон

Линза / Отражатель Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный

микроотражатель

Стекло / Диффузор Закаленное безопасное стекло

IK08

Защита от IP65

проникновения

Защита от ударов

Входное напряжение 220-240V 50/60Hz Класс изоляции Class I

1.1 kg Bec

Светодиодный модуль Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником

Пускатель Внутренний светодиодный пускатель

Защита пускателя от

перенапряжения

Коэффициент > 0.90 мошности

Через проводку

Один кабельный ввод Рабочая температура -40...50°C Кабель 0.2 м гибкого кабеля

Размеры упаковочной 11*20*7 cm

коробки

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany +49 237 2901 2975 infoEU@hepergroup.com Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 03.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности



DALI driver within an IP67 box for DOGO

007502840

Название проекта				Тип		Количество		
Дата			Примечание					
			·			·		

LW6048.585-EN- - - - - - - - - - -

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия		
[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	[350] 5 W [700]	[822] 2200 K CRI 80 [827]	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный [HM2]		
	10 W	2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80		Темно-серый [HM3] Антрацитово-серый [HM4] Светло-серый [HM5] Белый [HM6] Бронза [CC] Индивидуальный цвет (укажите код		
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			RAL)		
Варианты монтажа	Монтажные принадлежности					
[ESMA] Дополнительный адаптер для поверхностного монтажа на плоской стене	[007502840] DALI driver within an IP67 box for DOGO					
Проконсультируйтес ь с заводом- изготовителем						
[UNI] 120-277V 50/60Hz						
Варианты корпуса светильника						
[DPC] Двойное порошковое покрытие						

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey +90 312 267 54 30 info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH Ahornweg 5a, 58675

Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany +49 237 2901 2975 infoEU@hepergroup.com Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 03.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LW6048.585-EN-SLSW-350-740	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	585 lm	5 W	4000 K CRI 70	On/Off
LW6048.585-EN-SLSW-350-822	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	402 lm	5 W	2200 K CRI 80	On/Off
LW6048.585-EN-SLSW-350-827	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	499 lm	5 W	2700 K CRI 80	On/Off
LW6048.585-EN-SLSW-350-830	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	496 lm	5 W	3000 K CRI 80	On/Off
LW6048.585-EN-SLSW-350-840	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	554 lm	5 W	4000 K CRI 80	On/Off
LW6048.585-EN-SLSW-700-740	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	1170 lm	10 W	4000 K CRI 70	On/Off
LW6048.585-EN-SLSW-700-822	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	803 lm	10 W	2200 K CRI 80	On/Off
LW6048.585-EN-SLSW-700-827	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	998 lm	10 W	2700 K CRI 80	On/Off
LW6048.585-EN-SLSW-700-830	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	1030 lm	10 W	3000 K CRI 80	On/Off
LW6048.585-EN-SLSW-700-840	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	1108 lm	10 W	4000 K CRI 80	On/Off

+90 312 267 54 30 info@hepergroup.com