

# DOGO 8 LED


LW6048.910-EN

CE EAC UK CA IK08 IP65


heper

НОВЫЙ

Быстрая  
доставка



55 mm  
2 11/64"



[ТЗ]

Тип III,  
Асимметричный,  
Боковой - 144x57°

## Варианты

Распределение света	[ТЗ] 144x57°
Поток доставляемых люменов	709 - 808 lm
Номинальная входная мощность	9.5 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Срок службы <b>L90B50</b> (час)	>102, 000
Срок службы <b>L80B50</b> (час)	>102, 000

## Опции

Контроль	On/Off
Цвета изделия	

## Дополнительно

Варианты монтажа	Дополнительный адаптер для поверхностного монтажа на плоской стене
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	120-277V 50/60Hz
Варианты корпуса	Двойное порошковое покрытие светильника

## Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхность или стену
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	1.1 kg
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0.2 м гибкого кабеля
Размеры упаковочной коробки	11*20*7 cm

## Notes

**БЫСТРАЯ ДОСТАВКА:** Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.





HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Nemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 04.03.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

**LW6048.910-EN-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_**

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
<b>[ТЗ]</b> Тип III, Асимметричный, Боковой - 144x57°	<b>[350]</b> 9.5 W	<b>[827]</b> 2700 K CRI 80 <b>[830]</b> 3000 K CRI 80 <b>[740]</b> 4000 K CRI 70 <b>[840]</b> 4000 K CRI 80	<b>[ONOFF]</b> On/Off	<b>[HM1]</b>  Черный <b>[HM2]</b>  Темно-серый <b>[HM3]</b>  Антрацитово-серый <b>[HM4]</b>  Светло-серый <b>[HM5]</b>  Белый <b>[СС]</b>  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)

Дополнительно
Варианты монтажа
<b>[ESMA]</b> Дополнительный адаптер для поверхностного монтажа на плоской стене
Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем
<b>[UNI]</b> 120-277V 50/60Hz
Варианты корпуса светильника
<b>[DPC]</b> Двойное порошковое покрытие

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LW6048.910-EN-T3-350-740	[Т3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 144x57°	808 lm	9.5 W	4000 K CRI 70	On/Off
LW6048.910-EN-T3-350-827	[Т3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 144x57°	709 lm	9.5 W	2700 K CRI 80	On/Off
LW6048.910-EN-T3-350-830	[Т3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 144x57°	709 lm	9.5 W	3000 K CRI 80	On/Off
LW6048.910-EN-T3-350-840	[Т3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 144x57°	709 lm	9.5 W	4000 K CRI 80	On/Off