


# TROLA


LW7032.693-EN

CE UK CA IK05 IP65 

**heper**<sup>+</sup>



EINGESTELLT



[SYM-3L]  
Symmetrisch,  
Sondereffekt: 3  
Linien - 165°

## Varianten

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [SYM-3L] 165°   |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 444 - 541 lm  |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 10 W  |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70,<br>4000 K CRI 80 |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B1-U2-G1  |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >72, 600  |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >72, 600  |

## Optionen

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Steuerung</b>     | On/Off  |
| <b>Produktfarben</b> |  |

## Sonderausstattungen

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b> | 120-277V 50/60Hz                       |
| <b>Leuchtenkörperoptionen</b>     | Doppelte elektrostatische Lackierungen |

## Technische Information

|   |   |
|---|---|
| <b>Montage</b>                          | Wandmontage   |
| <b>Gehäuse</b>                          | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                    |
| <b>Beschichtung</b>                     | Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| <b>Verbindungselemente</b>              | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)   |
| <b>Dichtung</b>                         | Silikon   |
| <b>Linse/Reflektor</b>                  | Facettenreicher Mikroreflektor  |
| <b>Glas/Diffuser</b>                    | Sonderanfertigung PMMA Diffusor   |
| <b>IK-Schutzart</b>                     | IK05  |
| <b>IP-Schutzart</b>                     | IP65  |
| <b>Eingangsspannung</b>                 | 220-240V 50/60Hz  |
| <b>Isolationsklasse</b>                 | Class I   |
| <b>Bereiche mit Windbelastung (EPA)</b> | N/A   |
| <b>Gewicht</b>                          | 2.2 kg  |
| <b>LED Modul</b>                        | Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB  |
| <b>Treiber</b>                          | Eingebauter LED Treiber   |
| <b>Überspannungsschutz</b>              | 1/1 kV  |
| <b>Leistungsfaktor</b>                  | > 0.91  |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>            | Einführung für 1 Kabel  |
| <b>Betriebstemperatur</b>               | -25...50°C  |
| <b>Kabel</b>                            | 0,2m flexibles Kabel  |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com








HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 23.02.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

1/3

|             |  |           |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-------|--|
| Projektname |  | Art       |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |       |  |

**LW7032.693-EN-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung   | Bemessungsleistung   | Farbtemperatur   | Steuerung                | Produktfarben   |
|---|----------------------|--|--------------------------|---|
| <b>[SYM-3L]</b><br>Symmetrisch,<br>Sondereffekt: 3 Linien<br>- 165° | <b>[700]</b><br>10 W | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b>  Schwarz<br><br><b>[HM2]</b>  Dunkelgrau<br><br><b>[HM3]</b>  Anthrazitgrau<br><br><b>[HM4]</b>  Hellgrau<br><br><b>[HM5]</b>  Weiß<br><br><b>[HM6]</b>  Bronze<br><br><b>[CC]</b>  Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |

|   |
|---|
| <b>Sonderausstattungen</b>                              |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                       |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                        |
| <b>Leuchtenkörperoptionen</b>                           |
| <b>[DPC]</b><br>Doppelte elektrostatistische Lackierung |

| Variantencode                | Lichtverteilung                                     | Bemessungslichtstrom | Bemessungsleistung | Farbtemperatur | Steuerung |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------|-----------|
| LW7032.693-EN-SYM-3L-700-740 | [SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 165° | 541 lm               | 10 W               | 4000 K CRI 70  | On/Off    |
| LW7032.693-EN-SYM-3L-700-827 | [SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 165° | 444 lm               | 10 W               | 2700 K CRI 80  | On/Off    |
| LW7032.693-EN-SYM-3L-700-830 | [SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 165° | 451 lm               | 10 W               | 3000 K CRI 80  | On/Off    |
| LW7032.693-EN-SYM-3L-700-840 | [SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 165° | 506 lm               | 10 W               | 4000 K CRI 80  | On/Off    |