

Conical aluminum pole with flange plate - Ø114 mm diameter



PAFK.D114



Техническая информация

Диаметр / Размеры (D) Ø114mm
Толщина 3mm

Варианты

Диаметр патрубка (S) Ø60mm mm, Ø76mm mm
Высота (H) 3m m, 4m m, 5m m

Опции

Цвета изделия



Дополнительно

Светодиодные колпачки Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые), Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)
Патрубковый преобразователь Ø76 мм до Ø60 мм, Ø60 мм до Ø50 мм

Варианты

Код варианта	Диаметр(S) патрубка (ов)	Высота (H)	Вес	SL	AD	OP
PAFK.D114-S60-H3	Ø60mm	3m	12.7 kg	1.8m	400*85mm	500mm
PAFK.D114-S60-H4	Ø60mm	4m	14.8 kg	1.8m	400*85mm	500mm
PAFK.D114-S60-H5	Ø60mm	5m	17.3 kg	1.8m	400*85mm	500mm
PAFK.D114-S76-H3	Ø76mm	3m	12.7 kg	1.8m	400*85mm	500mm
PAFK.D114-S76-H4	Ø76mm	4m	14.8 kg	1.8m	400*85mm	500mm
PAFK.D114-S76-H5	Ø76mm	5m	17.3 kg	1.8m	400*85mm	500mm

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 26.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
PAFK.D114-__-__-__-__-__					

Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия	Дополнительно
[S60] Ø60mm mm	[H3] 3m m	[HM1] Черный 	Светодиодные колпачки
[S76] Ø76mm mm	[H4] 4m m	[HM2] Темно-серый 	[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)
	[H5] 5m m	[HM3] Антрацитово-серый 	
		[HM4] Светло-серый 	[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)
		[HM5] Белый 	
		[HM6] Бронза 	Патрубковый преобразователь
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 	[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм
			[SC3] Ø60 мм до Ø50 мм