

# Conical aluminum pole with flange plate - Ø180 mm diameter



PAFK.D180



## Technische Information

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Durchmesser / Abmessungen (D) | Ø180mm |
| Dicke                         | 4mm    |

## Varianten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Adapter Durchmesser (S) | Ø76mm mm, Ø90mm mm |
| Höhe (H)                | 10m m, 8m m, 9m m  |

## Optionen

### Produktfarben



## Sonderausstattungen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>LED Verschlusskappen</b> | Aufsatzstück für Lichtmaste (rund), Aufsatzstück für Lichtmaste (dreieckig) |
| <b>Adapter</b>              | von Ø76 mm bis Ø60 mm   |

## Varianten

| Variantencode     | Durchmesser des Adpaters (S) | Höhe (H) | Gewicht | SL   | AD       | OP    |
|-------------------|------------------------------|----------|---------|------|----------|-------|
| PAFK.D180-S76-H10 | Ø76mm                        | 10m      | 57.5 kg | 2.8m | 400*90mm | 500mm |
| PAFK.D180-S76-H8  | Ø76mm                        | 8m       | 46.1 kg | 1.8m | 400*90mm | 500mm |
| PAFK.D180-S76-H9  | Ø76mm                        | 9m       | 51.5 kg | 1.8m | 400*90mm | 500mm |
| PAFK.D180-S90-H10 | Ø90mm                        | 10m      | 59.1 kg | 2.8m | 400*90mm | 500mm |
| PAFK.D180-S90-H8  | Ø90mm                        | 8m       | 47.5 kg | 1.8m | 400*90mm | 500mm |
| PAFK.D180-S90-H9  | Ø90mm                        | 9m       | 53.1 kg | 1.8m | 400*90mm | 500mm |








HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 26.04.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

|             |  |           |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-------|--|
| Projektname |  | Art       |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |       |  |

**PAFK.D180-**\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

| Adapter Durchmesser (S)  | Höhe (H)                                   | Produktfarben   | Sonderausstattungen   |
|--------------------------|--|---|---|
| <b>[S76]</b><br>Ø76mm mm | <b>[H10]</b><br>10m m                      | <b>[HM1]</b> <br>Schwarz   | <b>LED Verschlusskappen</b>   |
| <b>[S90]</b><br>Ø90mm mm | <b>[H8]</b><br>8m m<br><b>[H9]</b><br>9m m | <b>[HM2]</b> <br>Dunkelgrau<br><b>[HM3]</b> <br>Anthrazitgrau<br><b>[HM4]</b> <br>Hellgrau<br><b>[HM5]</b> <br>Weiß<br><b>[HM6]</b> <br>Bronze<br><b>[CC]</b> <br>Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) | <b>[LC1]</b><br>Aufsatzstück für<br>Lichtmaste (rund)<br><b>[LC2]</b><br>Aufsatzstück für<br>Lichtmaste (dreieckig) |
|                          |  |   | <b>Adapter</b>  |
|                          |  |   | <b>[SC1]</b><br>von Ø76 mm bis Ø60<br>mm  |