



# DOMINO W AFX 1 Module



IK08 IP66



LW7031.861-EN-T1-500-827-EN-C1

**[T1]**Typ I, Asymmetrisch,  
Seitenwurf

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [T1] 111x48°  |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 2895 lm       |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 25 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 2700 K CRI 80 |
| <b>Leuchteffizienz</b>             | 115 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 16 LED        |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 3 SDCM        |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B1-U0-G1      |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>                            | Oberflächen- oder Wandmontage                                                                |
| <b>Gehäuse</b>                            | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                     |
| <b>Beschichtung</b>                       | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| <b>Verbindungselemente</b>                | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                          |
| <b>Dichtung</b>                           | Flüssiges Silikon                                                                            |
| <b>Linse/Reflektor</b>                    | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                     |
| <b>Glas/Diffuser</b>                      | Getempertes Sicherheitsglas                                                                  |
| <b>IK-Schutzart</b>                       | IK08                                                                                         |
| <b>IP-Schutzart</b>                       | IP66                                                                                         |
| <b>Eingangsspannung</b>                   | 220-240V 50/60Hz                                                                             |
| <b>Isolationsklasse</b>                   | Class I                                                                                      |
| <b>Gewicht</b>                            | 5.0 kg                                                                                       |
| <b>LED Modul</b>                          | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                        |
| <b>Treiber</b>                            | Eingebauter LED Treiber                                                                      |
| <b>Überspannungsschutz</b>                | 10/6 kV                                                                                      |
| <b>Leistungsfaktor</b>                    | > 0.95                                                                                       |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>              | Einführung für 1 Kabel                                                                       |
| <b>Betriebstemperatur</b>                 | -40...50°C                                                                                   |
| <b>Kabel</b>                              | 0,2m flexibles Kabel                                                                         |
| <b>Abmessungen des Verpackungskartons</b> | 20*16*77 cm                                                                                  |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 17.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LW7031.861-EN-T1-500-827-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                      | Bemessungsleistung   | Farbtemperatur                | Steuerung                | Produktfarben                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T1]</b><br>Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48°                             | <b>[500]</b><br>25 W | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Schwarz                                                     |
| <b>[P4]</b><br>Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78° | <b>[350]</b><br>18 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Dunkelgrau                                                  |
| <b>[T2]</b><br>Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48°                            | <b>[700]</b><br>35 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM | <b>[HM3]</b><br>Anthrazitgrau                                               |
| <b>[T2]</b><br>Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 149x54°                            |                      | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM4]</b><br>Hellgrau                                                    |
| <b>[T3]</b><br>Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63°                           |                      |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Weiß                                                        |
| <b>[T4]</b><br>Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64°                          |                      |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronze                                                      |
| <b>[T5]</b><br>Typ V, Symmetrisch - 117°                                             |                      |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) |
| <b>Sonderausstattungen</b>                                                           |                      |                               |                          |                                                                             |
| <b>Lichtleistung</b>                                                                 |                      |                               |                          |                                                                             |
| <b>[BS]</b><br>Backlight Shield                                                      |                      |                               |                          |                                                                             |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                                                    |                      |                               |                          |                                                                             |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                                     |                      |                               |                          |                                                                             |
| <b>Leuchtenkörperoptionen</b>                                                        |                      |                               |                          |                                                                             |
| <b>[DPC]</b><br>Doppelte elektrostatische Lackierung                                 |                      |                               |                          |                                                                             |