



# DOMINO W AFX 1 Module



IK08 IP66



LW7031.861-EN-T1-700-740-EN-C1

**[T1]**Typ I, Asymmetrisch,  
Seitenwurf

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [T1] 111x48°  |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 4445 lm       |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 35 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 4000 K CRI 70 |
| <b>Leuchteffizienz</b>             | 127 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 16 LED        |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 4 SDCM        |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B2-U0-G1      |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>                            | Oberflächen- oder Wandmontage                                                                |
| <b>Gehäuse</b>                            | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                     |
| <b>Beschichtung</b>                       | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| <b>Verbindungselemente</b>                | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                          |
| <b>Dichtung</b>                           | Flüssiges Silikon                                                                            |
| <b>Linse/Reflektor</b>                    | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                     |
| <b>Glas/Diffuser</b>                      | Getempertes Sicherheitsglas                                                                  |
| <b>IK-Schutzart</b>                       | IK08                                                                                         |
| <b>IP-Schutzart</b>                       | IP66                                                                                         |
| <b>Eingangsspannung</b>                   | 220-240V 50/60Hz                                                                             |
| <b>Isolationsklasse</b>                   | Class I                                                                                      |
| <b>Gewicht</b>                            | 5.0 kg                                                                                       |
| <b>LED Modul</b>                          | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                        |
| <b>Treiber</b>                            | Eingebauter LED Treiber                                                                      |
| <b>Überspannungsschutz</b>                | 10/6 kV                                                                                      |
| <b>Leistungsfaktor</b>                    | > 0.95                                                                                       |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>              | Einführung für 1 Kabel                                                                       |
| <b>Betriebstemperatur</b>                 | -40...50°C                                                                                   |
| <b>Kabel</b>                              | 0,2m flexibles Kabel                                                                         |
| <b>Abmessungen des Verpackungskartons</b> | 20*16*77 cm                                                                                  |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 19.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

|                                               |  |           |  |  |     |  |       |  |
|-----------------------------------------------|--|-----------|--|--|-----|--|-------|--|
| Projektname                                   |  |           |  |  | Art |  | Menge |  |
| Datum                                         |  | Anmerkung |  |  |     |  |       |  |
| LW7031.861-EN-T1-700-740-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |           |  |  |     |  |       |  |

| Lichtverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bemessungsleistung                                                           | Farbtemperatur                                                                                                                               | Steuerung                                                                                                             | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T1]</b><br>Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48°<br><br><b>[P4]</b><br>Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78°<br><br><b>[T2]</b><br>Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 149x54°<br><br><b>[T3]</b><br>Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63°<br><br><b>[T4]</b><br>Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64°<br><br><b>[T5]</b><br>Typ V, Symmetrisch - 117° | <b>[700]</b><br>35 W<br><br><b>[350]</b><br>18 W<br><br><b>[500]</b><br>25 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI<br><br><b>[AUTO]</b><br>AutoDIM<br><br><b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM1]</b><br>Schwarz<br><br><b>[HM2]</b><br>Dunkelgrau<br><br><b>[HM3]</b><br>Anthrazitgrau<br><br><b>[HM4]</b><br>Hellgrau<br><br><b>[HM5]</b><br>Weiß<br><br><b>[HM6]</b><br>Bronze<br><br><b>[CC]</b><br><br>Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) |
| <b>Sonderausstattungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lichtleistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>[BS]</b><br>Backlight Shield                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Leuchtenkörperoptionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>[DPC]</b><br>Doppelte elektrostatische Lackierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |