



# TILA S AFX 1 Module

CE UK CA IK08 IP66



LL2030.861-EN-T3-500-740-ONOFF-EN-C1



[T3]  
Typ III,  
Asymmetrisch,  
Seitenwurf

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [T3] 143x63°  |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 3150 lm       |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 25 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 4000 K CRI 70 |
| <b>Leuchteneffizienz</b>           | 126 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 16 LED        |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 4 SDCM        |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B1-U0-G1      |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                                           |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>                            | Gerade Mast oder Seitenhalterung montierbar.<br>Gewinde: Ø60 mm x 100 mm                                                                             |
| <b>Gehäuse</b>                            | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                                                                             |
| <b>Beschichtung</b>                       | Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung                                                         |
| <b>Verbindungselemente</b>                | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                                                                  |
| <b>Dichtung</b>                           | Flüssiges Silikon                                                                                                                                    |
| <b>Linse/Reflektor</b>                    | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                                                                             |
| <b>Glas/Diffuser</b>                      | Getempertes Sicherheitsglas                                                                                                                          |
| <b>IK-Schutzart</b>                       | IK08                                                                                                                                                 |
| <b>IP-Schutzart</b>                       | IP66                                                                                                                                                 |
| <b>Eingangsspannung</b>                   | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                                     |
| <b>Isolationsklasse</b>                   | Class I                                                                                                                                              |
| <b>Gewicht</b>                            | 19,42 kg (3 m), 22,66 kg (4 m)                                                                                                                       |
| <b>LED Modul</b>                          | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                                                                                |
| <b>Treiber</b>                            | Eingebauter LED Treiber                                                                                                                              |
| <b>Überspannungsschutz</b>                | 10/6 kV                                                                                                                                              |
| <b>Leistungsfaktor</b>                    | > 0,95                                                                                                                                               |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>              | Einführung für 1 Kabel                                                                                                                               |
| <b>Betriebstemperatur</b>                 | -40...50°C                                                                                                                                           |
| <b>Kabel</b>                              | 0,5m flexibles Kabel                                                                                                                                 |
| <b>Abmessungen des Verpackungskartons</b> | 40*35*7 cm                                                                                                                                           |
| <b>Mastdetails</b>                        | Lichtmaste werden mit Flanschplatte geliefert. Flanschdeckel und -verankerung können separat bestellt werden. Eingelassene Befestigung ist optional. |

## Notes

SCHNELLER VERSAND: Einige Varianten werden schneller geliefert. Bitte wenden Sie sich an das Werk.

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 19.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



| Variantencode             | Höhe | Durchmesser Adapter<br>/<br>Durchmesser<br>Abmessungen |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| PAFD.R02.T001.T00<br>2-H3 | 3m   | 120*80mm                                               |
| PAFD.R02.T001.T00<br>2-H4 | 4m   | 120*80mm                                               |

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LL2030.861-EN-T3-500-740-ONOFF-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bemessungsleistung                                                            | Farbtemperatur                                                                                                                              | Steuerung                     | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>[T3]<br/>Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63°</div> <div>[P4]<br/>Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78°</div> <div>[T1]<br/>Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48°</div> <div>[T2]<br/>Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48°</div> <div>[T2]<br/>Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 149x54°</div> <div>[T4]<br/>Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64°</div> <div>[T5]<br/>Typ V, Symmetrisch - 117°</div> | <div>[500]<br/>25 W</div> <div>[350]<br/>18 W</div> <div>[700]<br/>35 W</div> | <div>[740]<br/>4000 K CRI 70</div> <div>[827]<br/>2700 K CRI 80</div> <div>[830]<br/>3000 K CRI 80</div> <div>[840]<br/>4000 K CRI 80</div> | <div>[ONOFF]<br/>On/Off</div> | <div>[HM1]<br/>Schwarz</div> <div>[HM2]<br/>Dunkelgrau</div> <div>[HM3]<br/>Anthrazitgrau</div> <div>[HM4]<br/>Hellgrau</div> <div>[HM5]<br/>Weiß</div> <div>[HM6]<br/>Bronze</div> <div>[CC]<br/>Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)</div> |
| Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonderausstattungen                                                           |                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [H3]<br>3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bitte kontaktieren Sie uns                                                    |                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [H4]<br>4m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [UNI]<br>120-277V 50/60Hz                                                     |                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [HC]<br>Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leuchtenkörperoptionen                                                        |                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [DPC]<br>Doppelte elektrostatische Lackierung                                 |                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |