



# RHINO AFX 1 Module



IK08 IP66



LL2028.861-EN-T2-2-500-830-EN-C1



[T2]

Tip II, Asimetrik,  
Kenara ışık atışı

## Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [T2] 149x54°  |
| Işık çıkış akısı     | 2830 lm       |
| Ölçülen giriş gücü   | 25 W          |
| Renk sıcaklığı       | 3000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği    | 113 lm/W      |
| Lamba                | 16 LED        |
| Renk Sapması         | 3 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B1-U0-G1      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat)   | >102,000      |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                           | Direk üzerine veya konsola monte edilebilir.<br>Spigot: Ø60 mm x 100 mm |
| Eğim açısı                       | +70°/-30°                                                               |
| Gövde                            | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı<br>alüminyum gövde          |
| Yüzey                            | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından<br>elektrostatik toz boya          |
| Bağlantı elemanları              | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                            |
| Conta                            | Sıvı silikon                                                            |
| Lens / Reflektör                 | Yüksek optik verimli PMMA lens                                          |
| Cam / Difüzör                    | Temperli emniyet camı                                                   |
| Darbe koruması                   | IK08                                                                    |
| Koruma sınıfı                    | IP66                                                                    |
| Giriş gerilimi                   | 220-240V 50/60Hz                                                        |
| Yalıtım sınıfı                   | Class I                                                                 |
| Rüzgar yakalama alanı<br>(EPA)   | 0,08 m <sup>2</sup>                                                     |
| Ağırlık                          | 6.73 kg                                                                 |
| LED modül                        | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                         |
| Sürücü                           | Dahili LED Sürücü                                                       |
| Sürücü aşırı gerilim<br>koruması | 6/6 kV                                                                  |
| Güç faktörü                      | > 0.95                                                                  |
| Seri kablolama                   | Tek kablo girişi                                                        |
| Çalışma sıcaklığı                | -40...50°C                                                              |
| Kablo                            | 0.5 m elastik kablo                                                     |
| Ambalaj kutusu<br>boyutları      | 32*32*32 cm                                                             |

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı  
gizli tutuyoruz. Versiyon: 15.05.2024. Güncel versiyon için  
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans)  
ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer  
uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Direkler (Ayrı sipariş edilecek)

### Flanş plakalı konik alüminyum direkler

| Ürün kodu | Yükseklik           | Çap / Boyutlar | Spigot çapı        |
|-----------|---------------------|----------------|--------------------|
| PAFK.D114 | 3m, 4m, 5m<br>m     | Ø114mm         | Ø60mm,<br>Ø76mm mm |
| PAFK.D122 | 4m, 5m, 6m<br>m     | Ø122mm         | Ø60mm,<br>Ø76mm mm |
| PAFK.D148 | 6m, 7m, 8m<br>m     | Ø148mm         | Ø60mm,<br>Ø76mm mm |
| PAFK.D165 | 6m, 7m, 8m,<br>9m m | Ø165mm         | Ø76mm,<br>Ø90mm mm |
| PAFK.D180 | 10m, 8m, 9m<br>m    | Ø180mm         | Ø76mm,<br>Ø90mm mm |
| PAFK.D200 | 10m, 11m,<br>12m m  | Ø200mm         | Ø76mm,<br>Ø90mm mm |

### Gömülü tabanlı konik alüminyum direkler

| Ürün kodu | Yükseklik           | Çap / Boyutlar | Spigot çapı        |
|-----------|---------------------|----------------|--------------------|
| PABK.D114 | 3m, 4m, 5m<br>m     | Ø114mm         | Ø60mm,<br>Ø76mm mm |
| PABK.D122 | 4m, 5m, 6m,<br>7m m | Ø122mm         | Ø60mm,<br>Ø76mm mm |
| PABK.D148 | 6m, 7m, 8m<br>m     | Ø148mm         | Ø60mm,<br>Ø76mm mm |
| PABK.D165 | 6m, 7m, 8m,<br>9m m | Ø165mm         | Ø76mm,<br>Ø90mm mm |
| PABK.D180 | 10m, 8m, 9m<br>m    | Ø180mm         | Ø76mm,<br>Ø90mm mm |
| PABK.D200 | 10m, 11m,<br>12m m  | Ø200mm         | Ø76mm,<br>Ø90mm mm |

### Flanş plakalı silindirik alüminyum direkler

| Ürün kodu | Yükseklik           | Çap / Boyutlar | Spigot çapı |
|-----------|---------------------|----------------|-------------|
| PAFC.D114 | 3m, 4m, 5m<br>m     | Ø114mm         | Ø114mm mm   |
| PAFC.D122 | 3m, 4m, 5m,<br>6m m | Ø122mm         | Ø122mm mm   |
| PAFC.D148 | 6m, 7m, 8m<br>m     | Ø148mm         | Ø148mm mm   |
| PAFC.D165 | 6m, 7m, 8m,<br>9m m | Ø165mm         | Ø165mm mm   |

|                                                       |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                            |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                                 |  | Not |  |        |  |
| LL2028.861-EN-T2-2-500-830-__-EN-C1-__-__-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                        | Ölçülen giriş gücü   | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>149x54°  | <b>[500]</b><br>25 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                    |
| <b>[P4]</b><br>Özel yaya yolu<br>dağılımı - 20x78°                   | <b>[700]</b><br>35 W | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                                 |
| <b>[T1]</b><br>Tip I, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>111x48°   | <b>[350]</b><br>18 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                             |
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>133x48°  |                      | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                                 |
| <b>[T3]</b><br>Tip III, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>143x63° |                      |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                    |
| <b>[T4]</b><br>Tip IV, Asimetrik, İleri<br>ışık atışı - 117x64°      |                      |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                    |
| <b>[T5]</b><br>Tip V, Simetrik - 117°                                |                      |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| <b>Ekstralar</b>                                                     |                      |                               |                          |                                                          |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Extra gerilim koruyucu</b>                                |
| <b>[SP10]</b><br>10 kV                                       |
| <b>Işık çıkışı</b>                                           |
| <b>[BS]</b><br>Backlight Shield                              |
| <b>[CLO]</b><br>Sabit ışık çıkışı                            |
| <b>[VS]</b><br>RHINO için vizör                              |
| <b>Bağlantı seçenekleri</b>                                  |
| <b>[DMBA]</b><br>Çift taraflı montaj braket                  |
| <b>[SMBA]</b><br>+/-45° dönmeye izin veren yan montaj braket |
| <b>[TMBA]</b><br>Üstten montaj braket                        |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                                     |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                             |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>                             |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama                   |