



D-LIGHT AFX 1 Module



LL2023.861-EN-P4-700-740-EN-C1



[P4]

Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне

Вариант

Распределение света	[P4] 20x78°
Поток доставляемых люменов	4480 lm
Номинальная входная мощность	35 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	128 lm/W
Лампа	16 LED
Порог цветоразличения	4 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U0-G1
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Прямая опора или боковой кронштейн для установки. Патрубок: Ø60 мм x 100 мм
Угол наклона	+15°/-15°
Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Прокладка из EPDM (Shore A 20-25)
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Зона улавливания ветра (EPA)	0.07 m ²
Вес	6.71 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.98
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
Размеры упаковочной коробки	66*20*17 cm
Деталь опоры	Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 24.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Опоры (Заказывается отдельно)

Конические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной



Код продукта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
PAFK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PAFK.D122	4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PAFK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PAFK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PAFK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PAFK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Конические алюминиевые опоры со встроенным основанием



Код продукта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
PABK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PABK.D122	4m, 5m, 6m, 7m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PABK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PABK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PABK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PABK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm


Цилиндрические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной



Код продукта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
PAFC.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø114mm mm
PAFC.D122	3m, 4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø122mm mm
PAFC.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø148mm mm
PAFC.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø165mm mm

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности



настенная
консоль

B6A.03.03.01001.0220

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LL2023.861-EN-P4-700-740-__-EN-C1-__-__-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	[700] 35 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM3] Антрацитово-серый 
	[350] 18 W	[730] 3000 K CRI 70	[DALI] DALI	[HM4] Светло-серый 
	[500] 25 W	[830] 3000 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM [STEP] StepDIM	[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°				
[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°				
[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°				
[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°				
[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°				
[T5] Тип V, Симметричный - 117°				
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			

Защита от внешних перенапряжений	Монтажные принадлежности
[SP10] 10 кВ	[B6A.03.03.01001.0220] настенная консоль
Связь	
[NM7] Гнездо NEMA - 7 контактов	
Световой поток	
[CLO] Постоянный световой поток	
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	
[C2] Class II	
[UNI] 120-277V 50/60Hz	
Варианты корпуса светильника	
[DPC] Двойное порошковое покрытие	