



LB6044.500-EN-SLFB-350-830-ONOFF-EN-C1



EINGESTELLT



[SLFB]

Spezial, linear,
Vorwärts gerichtet

Variante

Lichtverteilung	[SLFB] 85x90°
Bemessungslichtstrom	370 lm
Bemessungsleistung	6 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	62 lm/W
Lampe	4 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>145,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>145,000


Optionen

Technische Information

Gehäuse	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK05
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	5.49 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.60
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



629J014

629J014

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB6044.500-EN-SLFB-350-830-ONOFF-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben				
[SLFB] Spezial, linear, Vorwaerts gerichtet - 85x90°	[350] 6 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz [HM2] Dunkelgrau [HM3] Anthrazitgrau [HM4] Hellgrau [HM5] Weiß [HM6] Bronze [CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)				
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)							
Bitte kontaktieren Sie uns					Verankerungen [629J014] 629J014			
[UNI] 120-277V 50/60Hz								
Leuchtenkörperoptionen								
[DPC] Doppelte elektrostatistische Lackierung								