


LB6044.500-EN-SLFB-350-830-ONOFF-EN-C1



СНЯТ С
ПРОИЗВОДСТВА



[SLFB]
Линейный,
передненаправленный

Вариант

Распределение света	[SLFB] 85x90°
Поток доставляемых люменов	370 lm
Номинальная входная мощность	6 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	62 lm/W
Лампа	4 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>145,000
Срок службы L80B50 (час)	>145,000


Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	5.49 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.60
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



629J014

629J014

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6044.500-EN-SLFB-350-830-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SLFB] Линейный, передненаправленный - 85x90°	[350] 6 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
		[740] 4000 K CRI 70		[HM2] Темно-серый
				[HM3] Антрацитово-серый
				[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
				[HM6] Бронза
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируетесь с заводом-изготовителем	Крепления			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[629J014] 629J014			
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				