

VESTA S L 4 LED

IK05 IP65




LB6044.500-US-SLFB-350-740-ONOFF-UNI-C1



DURDURULA
N

Ø165 mm
6 1/2"

900 mm
35 7/16"



[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık
atışı

Varyant

Işık dağılımı	[SLFB] 85x90°
Işık çıkış akısı	400 lm
Ölçülen giriş gücü	6 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	67 lm/W
Lamba	4 LED
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>145,000
Ömür L80B50 (saat)	>145,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK05
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	120-277V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	12.1 lbs
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	3/3 kV
Güç faktörü	> 0.40
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo


HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 02.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



629J014

629J014

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6044.500-US-SLFB-350-740-ONOFF-UNI-C1-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 85x90°	[350] 6 W	[740] 4000 K CRI 70 [830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Armatür gövde seçenekleri	Ankrajlar			
[DPC] Çifte elektrostatik boyama	[629J014] 629J014			