




LB6044.500-US-SLFB-350-830-ONOFF-UNI-C1

СНЯТ С
ПРОИЗВОДСТВА**[SLFB]**
Линейный,
передненаправлен-
ный

Вариант

Распределение света	[SLFB] 85x90°
Поток доставляемых люменов	370 lm
Номинальная входная мощность	6 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	62 lm/W
Лампа	4 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>145,000
Срок службы L80B50 (час)	>145,000


Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	12.1 lbs
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	3/3 kV
Коэффициент мощности	> 0.40
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



629J014

629J014

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 18.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6044.500-US-SLFB-350-830-ONOFF-UNI-C1-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SLFB] Линейный, передненаправленный - 85x90°	[350] 6 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
		[740] 4000 K CRI 70		[HM2] Темно-серый 
				[HM3] Антрацитово-серый 
				[HM4] Светло-серый 
				[HM5] Белый 
				[HM6] Бронза 
				[CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Варианты корпуса светильника	Крепления			
[DPC] Двойное порошковое покрытие	[629J014] 629J014			