




LB6045.500-US-SLFB-350-740-ONOFF-UNI-C1



СНЯТ С
ПРОИЗВОДСТВА



[SLFB]
Линейный,
передненаправленный

Вариант

Распределение света	[SLFB] 85x90°
Поток доставляемых люменов	800 lm
Номинальная входная мощность	10 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	80 lm/W
Лампа	8 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>145,000
Срок службы L80B50 (час)	>145,000


Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	12.3 lbs
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	3/3 kV
Коэффициент мощности	> 0.40
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



629J014

629J014

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6045.500-US-SLFB-350-740-ONOFF-UNI-C1-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SLFB] Линейный, передненаправленный - 85x90°	[350] 10 W	[740] 4000 K CRI 70 [830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Черный [HM2]  Темно-серый [HM3]  Антрацитово-серый [HM4]  Светло-серый [HM5]  Белый [HM6]  Бронза [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Варианты корпуса светильника	Крепления			
[DPC] Двойное порошковое покрытие	[629J014] 629J014			