


LB6049.563-EN-SYM-350-740-ONOFF-EN-C1



Вариант

Распределение света	[SYM] 360°
Поток доставляемых люменов	1000 lm
Номинальная входная мощность	15 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	67 lm/W
Лампа	12 LED
Порог цветоразличения	5 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U0-G0
Срок службы L90B50 (час)	>145,000
Срок службы L80B50 (час)	>145,000


Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Стекло / Диффузор	Устойчивый к ультрафиолетовому излучению поликарбонатный диффузор на биологической основе
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	7.11 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-30...50°C

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



626J014

626J014

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6049.563-EN-SYM-350-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM] Симметричный - 360°	[350] 15 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
		[830] 3000 K CRI 80		[HM2] Темно-серый
				[HM3] Антрацитово-серый
				[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
				[HM6] Бронза
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем	Крепления			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[626J014] 626J014			
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				