


# PRIFMA W AFX 3 Module



IK08 IP66



LW2042.863-EN-T5-350-827-EN-C1



[T5]

Tip V, Simetrik

## Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [T5] 117°     |
| Işık çıkış akısı     | 6170 lm       |
| Ölçülen giriş gücü   | 50 W          |
| Renk sıcaklığı       | 2700 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği    | 121 lm/W      |
| Lamba                | 48 LED        |
| Renk Sapması         | 3 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B2-U0-G0      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat)   | >102,000      |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Duvara monte edilebilir                                     |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde      |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                              |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                       |
| Darbe koruması                | IK08                                                        |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                        |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                            |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                     |
| Ağırlık                       | 6.3 kg                                                      |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler             |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                           |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/6 kV                                                     |
| Güç faktörü                   | > 0.97                                                      |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                            |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                  |
| Kablo                         | 0.5 m elastik kablo                                         |
| Ambalaj kutusu boyutları      | 19*8*77 cm                                                  |

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

|                                               |  |     |  |        |  |
|-----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                    |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                         |  | Not |  |        |  |
| LW2042.863-EN-T5-350-827-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                        | Ölçülen giriş gücü    | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>[T5]</b><br>Tip V, Simetrik - 117°                                | <b>[350]</b><br>50 W  | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                    |
| <b>[P4]</b><br>Özel yaya yolu<br>dağılımı - 20x78°                   | <b>[500]</b><br>72 W  | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                                 |
| <b>[T1]</b><br>Tip I, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>111x48°   | <b>[700]</b><br>100 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                             |
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>133x48°  |                       | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                                 |
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>149x54°  |                       |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                    |
| <b>[T3]</b><br>Tip III, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>143x63° |                       |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                    |
| <b>[T4]</b><br>Tip IV, Asimetrik, İleri<br>ışık atışı - 117x64°      |                       |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Ekstralar</b>                              |
| <b>Işık çıkışı</b>                            |
| <b>[BS]</b><br>Backlight Shield               |
| <b>[CLO]</b><br>Sabit ışık çıkışı             |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                      |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz              |
| <b>Armatür gövde<br/>seçenekleri</b>          |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama |