




LB6052.509-US-SYM-3L-700-830-UNI-C1



[SYM-3L]

Симметричный,
Специальный
эффект: 3 линии

Вариант

Распределение света	[SYM-3L] 38x117°
Поток доставляемых люменов	1531 lm
Номинальная входная мощность	29 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	54 lm/W
Лампа	3 LED
Порог цветоразличения	4 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>72,600
Срок службы L80B50 (час)	>72,600

Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	68 lbs
Светодиодный модуль	Многokrисталльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	6/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 17.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



90CJ001
90CJ001

Фланцевые крышки



C1J2K
C1J2K

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6052.509-US-SYM-3L-700-830-__-UNI-C1-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 38x117°	[700] 29 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [0-10V] 0-10V	[HM1]  Черный
	[350] 15 W	[827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80		[HM2]  Темно-серый [HM3]  Антрацитово-серый [HM4]  Светло-серый [HM5]  Белый [HM6]  Бронза [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Варианты корпуса светильника	Крепления			
	[90CJ001] 90CJ001			
	Фланцевые крышки			
[DPC] Двойное порошковое покрытие	[C1J2K] C1J2K			