




LB6055.510-US-SYM-4L-700-740-UNI-C1



[SYM-4L]

Симметричный,
Специальный
эффект: 4 линии

Вариант

Распределение света	[SYM-4L] 120°
Поток доставляемых люменов	2500 lm
Номинальная входная мощность	36 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	55 lm/W
Лампа	4 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U0-G1
Срок службы L90B50 (час)	>72,600
Срок службы L80B50 (час)	>72,600


Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	50.7 lbs
Светодиодный модуль	Многочисленные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	6/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



90CJ001
90CJ001

Фланцевые крышки



C3F2C.T002
C3F2C.T002

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6055.510-US-SYM-4L-700-740-__-UNI-C1-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 120°	[700] 36 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off [0-10V] 0-10V	[HM1]  Черный
	[350] 19 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80		[HM2]  Темно-серый [HM3]  Антрацитово-серый [HM4]  Светло-серый [HM5]  Белый [HM6]  Бронза [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Варианты корпуса светильника	Крепления			
	[90CJ001] 90CJ001			
[DPC] Двойное порошковое покрытие	Фланцевые крышки			
	[C3F2C.T002] C3F2C.T002			