



DOMINO AFX 3 Module



IK08 IP66



LP4034.863-EN-T4-700-830-EN-C1

**[T4]**Typ IV,
Asymmetrisch,
Vorwärtswurf

Variante

Lichtverteilung	[T4] 117x64°
Bemessungslichtstrom	11550 lm
Bemessungsleistung	100 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	110 lm/W
Lampe	48 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B2-U1-G2
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	70.3 kg (4 m), 75.4 kg (5 m), 80.5 kg (6 m)
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
ng	
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel
Abmessungen des Verpackungskartons	20*16*115 cm
Mastdetails	

Lichtmaste werden mit Flanschplatte geliefert. Flanschdeckel und -verankerung können separat bestellt werden. Eingelassene Befestigung ist optional.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 17.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



Variantencode	Höhe	Durchmesser / Adapter Durchmesser
		Abmessungen
PAFD.R01.T003-H4	4m	180*120mm
PAFD.R01.T003-H5	5m	180*120mm
PAFD.R01.T003-H6	6m	180*120mm

Projektname					Art		Menge	
Datum		Anmerkung						

LP4034.863-EN-T4-700-830- -EN-C1- - - - -

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben	
[T4] Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64°	[700] 100 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz	
[P4] Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78°	[350] 50 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Dunkelgrau	
	[500] 72 W	[740] 4000 K CRI 70	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Anthrazitgrau	
		[840] 4000 K CRI 80	[STEP] StepDIM	[HM4] Hellgrau	
	[T1] Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48°			[HM5] Weiß	
	[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48°			[HM6] Bronze	
[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 149x54°				[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)	
[T3] Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63°					
[T5] Typ V, Symmetrisch - 117°					

Höhe	Sonderausstattungen
[H4] 4m	Lichtleistung
[H5] 5m	[BS] Backlight Shield
[H6] 6m	[CLO] Konstante Lichtleistung
[HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	Bitte kontaktieren Sie uns
	[UNI] 120-277V 50/60Hz
	Leuchtenkörperoptiken
	[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung

HPR Pazarlama A.Ş.

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 17.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.