



# DOMINO W AFX 2 Module



IK08 IP66



LW7031.862-EN-T4-350-740-EN-C1

**[T4]**Typ IV,  
Asymmetrisch,  
Vorwärtswurf

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [T4] 117x64°  |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 4520 lm       |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 34 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 4000 K CRI 70 |
| <b>Leuchteffizienz</b>             | 133 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 32 LED        |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 4 SDCM        |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B1-U0-G1      |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>                            | Oberflächen- oder Wandmontage                                                                |
| <b>Gehäuse</b>                            | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                     |
| <b>Beschichtung</b>                       | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| <b>Verbindungselemente</b>                | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                          |
| <b>Dichtung</b>                           | Flüssiges Silikon                                                                            |
| <b>Linse/Reflektor</b>                    | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                     |
| <b>Glas/Diffuser</b>                      | Getempertes Sicherheitsglas                                                                  |
| <b>IK-Schutzart</b>                       | IK08                                                                                         |
| <b>IP-Schutzart</b>                       | IP66                                                                                         |
| <b>Eingangsspannung</b>                   | 220-240V 50/60Hz                                                                             |
| <b>Isolationsklasse</b>                   | Class I                                                                                      |
| <b>Gewicht</b>                            | 7.75 kg                                                                                      |
| <b>LED Modul</b>                          | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                        |
| <b>Treiber</b>                            | Eingebauter LED Treiber                                                                      |
| <b>Überspannungsschutz</b>                | 10/6 kV                                                                                      |
| <b>Leistungsfaktor</b>                    | > 0.95                                                                                       |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>              | Einführung für 1 Kabel                                                                       |
| <b>Betriebstemperatur</b>                 | -40...50°C                                                                                   |
| <b>Kabel</b>                              | 0,2m flexibles Kabel                                                                         |
| <b>Abmessungen des Verpackungskartons</b> | 20*16*100 cm                                                                                 |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 18.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

