



LH5004.595-US-SLFH-350-740-CC-3V-350-C3

22 mm
55/64"40 mm
1 37/64"

[SLFH]

Speziallinienförmig,
Vorwärts gerichtet

Variante




Lichtverteilung	[SLFH] 44x46°
Bemessungslichtstrom	100 lm
Bemessungsleistung	1 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	100 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	4 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssigdichtung
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor
Glas/Diffuser	Sonderanfertigung PMMA Diffusor
IK-Schutzart	IK10
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	3 Vdc (Max) 350 mA
Isolationsklasse	Class III
Gewicht	0.1 lbs
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Externer LED-Treiber
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-25...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel
Abmessungen des Verpackungskartons	2 3/4" * 2 3/4" * 2 3/4"

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör	Montagezubehör	Montagezubehör
		
0-10V Driver within an IP67 box for 1 to 6 HANDRA modules	0-10V Driver within an IP67 box for 7 to 15 HANDRA modules	0-10V Driver within an IP67 box for 16 to 35 HANDRA modules
007502066	007502067	007502068

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LH5004.595-US-SLFH-350-740-__-CC-3V-350-C3-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SLFH] Speziallinienförmig, Vorwärts gerichtet - 44x46°	[350] 1 W	[740] 4000 K CRI 70 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80		[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)				
Montagezubehör				
[007502066] 0-10V Driver within an IP67 box for 1 to 6 HANDRA modules [007502067] 0-10V Driver within an IP67 box for 7 to 15 HANDRA modules [007502068] 0-10V Driver within an IP67 box for 16 to 35 HANDRA modules				