





LL2012.862-EN-T2-2-700-840-ONOFF-EN-C1



[T2]

Typ II, Asymmetrisch,  
Seitenwurf

## Variante

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtverteilung             | [T2] 149x54°  |
| Bemessungslichtstrom        | 7300 lm       |
| Bemessungsleistung          | 67 W          |
| Farbtemperatur              | 4000 K CRI 80 |
| Leuchteneffizienz           | 109 lm/W      |
| Lampe                       | 32 LED        |
| MacAdam-Ellipse             | 4 SDCM        |
| BUG-Bewertung               | B2-U0-G1      |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >102,000      |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                            | Montierbar auf Oberfläche                                                                    |
| Gehäuse                            | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                     |
| Beschichtung                       | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| Verbindungselemente                | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                          |
| Dichtung                           | Flüssiges Silikon                                                                            |
| Linse/Reflektor                    | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                     |
| Glas/Diffuser                      | Getempertes Sicherheitsglas                                                                  |
| IK-Schutzart                       | IK08                                                                                         |
| IP-Schutzart                       | IP66                                                                                         |
| Eingangsspannung                   | 220-240V 50/60Hz                                                                             |
| Isolationsklasse                   | Class I                                                                                      |
| Gewicht                            | 50.2 kg (3 m), 57.24 kg (4 m)                                                                |
| LED Modul                          | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                        |
| Treiber                            | Eingebauter LED Treiber                                                                      |
| Überspannungsschutz                | 10/6 kV                                                                                      |
| Leistungsfaktor                    | > 0.95                                                                                       |
| Durchgangsverdrahtung              | Einführung für 1 Kabel                                                                       |
| ng                                 |                                                                                              |
| Betriebstemperatur                 | -40...50°C                                                                                   |
| Kabel                              | 0,5m flexibles Kabel                                                                         |
| Abmessungen des Verpackungskartons | 45*8*58 cm                                                                                   |
| Mastdetails                        |                                                                                              |

Lichtmaste werden mit Flanschplatte geliefert. Flanschdeckel und -verankerung können separat bestellt werden. Eingelassene Befestigung ist optional.

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



| Variantencode    | Höhe | Durchmesser / Adapter Durchmesser |
|------------------|------|-----------------------------------|
|                  |      | Abmessungen                       |
| PAFD.R01.T002-H3 | 3m   | 186*120mm                         |
| PAFD.R01.T002-H4 | 4m   | 186*120mm                         |

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LL2012.862-EN-T2-2-700-840-ONOFF-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bemessungsleistung                                                                                                                                                                                            | Farbtemperatur                                                                                                                                                                      | Steuerung                               | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>[T2]</b><br/> Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 149x54° </div> <div> <b>[P4]</b><br/> Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78° </div> <div> <b>[T1]</b><br/> Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48° </div> <div> <b>[T2]</b><br/> Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48° </div> <div> <b>[T3]</b><br/> Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63° </div> <div> <b>[T4]</b><br/> Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64° </div> <div> <b>[T5]</b><br/> Typ V, Symmetrisch - 117° </div> | <div> <b>[700]</b><br/> 67 W </div> <div> <b>[350]</b><br/> 34 W </div> <div> <b>[500]</b><br/> 48 W </div>                                                                                                   | <div> <b>[840]</b><br/> 4000 K CRI 80 </div> <div> <b>[827]</b><br/> 2700 K CRI 80 </div> <div> <b>[830]</b><br/> 3000 K CRI 80 </div> <div> <b>[740]</b><br/> 4000 K CRI 70 </div> | <div> <b>[ONOFF]</b><br/> On/Off </div> | <div> <b>[HM1]</b><br/> Schwarz </div> <div> <b>[HM2]</b><br/> Dunkelgrau </div> <div> <b>[HM3]</b><br/> Anthrazitgrau </div> <div> <b>[HM4]</b><br/> Hellgrau </div> <div> <b>[HM5]</b><br/> Weiß </div> <div> <b>[HM6]</b><br/> Bronze </div> <div> <b>[CC]</b><br/> Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) </div> |
| Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sonderausstattungen                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div> <b>[H3]</b><br/> 3m </div> <div> <b>[H4]</b><br/> 4m </div> <div> <b>[HC]</b><br/> Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben) </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div> <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b> </div> <div> <b>[UNI]</b><br/> 120-277V 50/60Hz </div> <div> <b>Leuchtenkörperoptionen</b> </div> <div> <b>[DPC]</b><br/> Doppelte elektrostatische Lackierung </div> |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |