





LR9005.524-US-WW-350-740-UNI-C1-SS



[WW]

Омывающий стены

Вариант

Распределение света	[WW] 49x33°
Поток доставляемых люменов	930 lm
Номинальная входная мощность	10 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	93 lm/W
Лампа	4 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>42,000
Срок службы L80B50 (час)	>42,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Встраиваемый в землю монтируемый
Корпус	Корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали (тип AISI 316L / EN 1.4571) Нержавеющая сталь (марка 304)
Крепеж	Силикон
Прокладка	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Линза / Отражатель	Закаленное безопасное стекло
Стекло / Диффузор	IK10
Защита от ударов	IP67
Защита от проникновения	
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	15 lbs
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником Внутренний светодиодный пускатель
Пускатель	2/2 kV
Защита пускателя от перенапряжения	
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-30...50°C
Кабель	0,3 м кабеля с резиновой оболочкой


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 13.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)

Монтажные принадлежности



Connector set - 5-pole

141407400

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Монтажные принадлежности



Case removing vacuum

160404012

Монтажные принадлежности



Plastic case for ZEROX

007501028

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LR9005.524-US-WW-350-740-__-UNI-C1-SS					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[WW] Омывающий стены - 49x33°	[350] 10 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[SS] Нержавеющая сталь
		[827] 2700 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	
		[830] 3000 K CRI 80		
		[840] 4000 K CRI 80		
Аксессуары (Включая)	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Монтажные принадлежности	Монтажные принадлежности			
[141407400] Connector set - 5-pole	[160404012] Case removing vacuum			
	[007501028] Plastic case for ZEROX			